CUDY

AP1300 (AC1200)

Kod: 00-00003865 · Access Pointlər



Cudy AP1300 (AC1200) Dual band tezlikdə işləyən access point 1x Gigabit WAN/LAN porta mailkdi. Bu port vasitəsilə multi mode(AP/Router/RE/WISP) dəstəkləyən avadanlıq 802.3at/af PoE standartında işləyir. Avadanlığın MU-MIMO texnologiyasını dəstəkləməsi 100+ müştəriyə qoşulma imkanı verir. Cudy məhsulları ilə Mesh sistemini dəstəkləyən bu cihaz müştəriyə giriş nöqtələri arasında problemsiz keçid etməyə imkan verir.

Texniki göstəricilər

WiFi5 WIFI	**Dual band** Genişlik
Mesh Mesh	**2.4Ghz/5Ghz** Tezlik
PoE PoE	**100+** Qoşulma sayı

Ətraflı məlumat

Prosessor	CPU: 880 MHz Dual-Core Processor	
	Flash: 16 MB (128 Mbit)	
	DDR: 128 MB (1 Gbit)	
İnterfeys	1× Gigabit Ethernet Port (PoE In)	
	1× Reset Düyməsi	
	1× DC Jack	
Enerji təchizatı	802.3af/at PoE	
	24-57 V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins)	
	12 V 1A DC	
Enerji istehlakı	Idle: 4 W	
	PoE Max: 11 W DC Max: 7.5 W	
Ölçülər(W×D×H)	232×232×57.1mm	
Anten növü	4 × Daxili çox yönlü antenalar	
Montaj	Tavan/Divar Montajı (dəst daxildir)	
Simsiz Standartlar	Wi-Fi 5 (802.11ac/n/g/b/a)	
Tezlik	2.4 GHz and 5 GHz	
Siqnal dərəcəsi	5 GHz: Up to 867 Mbps	
	2.4 GHz: Up to 300 Mbps	
Kanalın eni	20/40/80 MHz	
Simsiz funksiyalar (* ilə funksiyalar şlüz kimi Cudy AC tələb edir, Cudy AC tezliklə 2023-cü ilin sonunda təqdim olunacaq) (△ funksiyaları 15.28-dən yeni proqram təminatı ilə şluz kimi Cudy Mesh vahidi/Mesh marşrutlaşdırıcısı və ya AC tələb edir)	Multiple SSID*	
	Captive Portal*	
	Seamless Roaming Mesh△	
	Self-Organizing Mesh△	
	Band Steering*	

Auto Channel Optimization*		
Enable/Disable Wireless Radio		
Transmit Power Control		
QoS (WMM)		
MU-MIMO		
Beamforming		
Rate Limit		
Reboot Schedule		
Wireless Schedule		
Simsiz Şifrələmə	WPA-PSK	
	WPA2-PSK	
	WPA-PSK/WPA2-PSK	
Təhlükəsizlik *(* ilə funksiyalar şlüz kimi Cudy AC tələb edir, Cudy AC tezliklə 2023-cü ilin sonunda təqdim olunacaq)*	IP/MAC Filtering	
	AP Isolation*	
Əməliyyat rejimləri	Wireless Access Point Mode	
	Wireless Router Mode	
	Wireless Extender Mode	
	WISP Mode	
Paket məzmunu	Access Point	
	DC Adapter	
	Montaj dəsti	
	Quraşdırma Bələdçisi	
Şərait	İşləmə temperaturu: 0~40 °C (32~104 °F)	
	Saxlama temperaturu: -40~70 °C (-40~158 °F)	
	Əməliyyat Rütubəti: 10~90% RH kondensasiya olunmayan	
	Saxlama Rütubəti: 5~90% RH kondensasiya olunmayan	

Sistem Tələbləri	Windows, MAC OS, NetWare, UNIX, or Linux
	Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, və ya digər Javascript-i aktivləşdirən brauzer
	Fiber/kabel/DSL Modem və ya simli internet təmin edən digər cihazlar
	İnternetə çıxış üçün internet xidmət provayderi ilə abunə
	AC enerji təchizatı və ya PoE enerji təchizatı üçün elektrik rozetkası
	Qabaqcıl biznes AP xüsusiyyətləri şlüz kimi Cudy AC tələb edir, Cudy AC tezliklə 2023-cü ilin sonunda təqdim ediləcək. Mesh funksiyaları 15.28-dən daha yeni mikroproqramlı şluz kimi Cudy Mesh vahidi/Mesh marşrutlaşdırıcısı və ya AC tələb edir.

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 228 00 16 · sales@eurotech.az