DAHUA

DH-HAC-HFW1549XP-IL-A-PRO

Kod: 00-00006078 · Kamera



Dahua DH-HAC-HFW1549XP-IL-A-PRO daxili mikrofona malik 2MP HDCVI bullet kameradır. WizColor texnologiyası sayəsində qaranlıqda belə aydın və rəngli təsvir verir. IP67 standartlı suya və toza davamlı korpusu ilə çöl məkanların təhlükəsizliyi üçün mükəmməl və etibarlı seçimdir.

Texniki göstəricilər

Analoq Növ	**5 MP** Meqapixel
LED İşıqlandırma	**50 m** İşıqlandırma məsafəsi
Sabit Obyektiv	**2.8mm** Fokus
Mic Mikrofon	**IP67** Qoruma
Plastik Material	**Outdoor** İş mühiti

Ətraflı məlumat

Feature	Specification
Image Sensor	5 MP CMOS
Max. Resolution	2880 (H) × 1620 (V)
Min. Illumination	0.0001 lux@F1.0 (Color); 0.00001 lux@F1.0 (B/W); 0 lux (Illuminator on)
S/N Ratio	>65 dB
Illumination	IR: 50 m; Warm light: 50 m (4 Multi-core lights)
Angle Adjustment	Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360°
Lens Type / Mount	Fixed-focal / M12
Focal Length / Aperture	2.8 mm or 3.6 mm / F1.0
Field of View (H/V/D)	2.8 mm: 111°/58.5°/136.3°; 3.6 mm: 91.1°/48.7°/107.9°
Detection Distance	2.8 mm: 63.8 m; 3.6 mm: 77.8 m
Observation Distance	2.8 mm: 25.5 m; 3.6 mm: 31.1 m
Recognition Distance	2.8 mm: 12.8 m; 3.6 mm: 15.6 m
Identification Distance	2.8 mm: 6.4 m; 3.6 mm: 7.8 m
Frame Rate	CVI: 5M@25/12.5 fps; AHD: 4M@25/30 fps; TVI: 5M@20 fps; CVBS: 960H
Image Enhancements	130 dB WDR, 3D NR, Auto White Balance, Auto Gain Control
Built-in Microphone	Yes (Dual Mic), 12 m pick-up distance
Video Output	CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch)
Supply / Consumption	12 VDC (±30%) / Max 6.1 W (LED on)
Operating Conditions	–40 °C to +60 °C; <95% (RH)
Protection / Casing	IP67; Metal front, plastic rear, metal bracket
Dimensions / Weight	186.5 mm × 75 mm × 82.2 mm / 0.35 kg (Net)

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 239 59 10 · sales@eurotech.az