

**DAHUA**

## DH-PFS3106-4ET-60

Kod: 00-00001222 · Switchlər



DAHUA DH-PFS3106-4ET-60 4 PORT UNMANAGED POE SWITCH, IP kameralar və digər PoE cihazlar üçün ideal seçimdir. 60W PoE gücü, 250m ötürmə məsafəsi, plug-and-play sadə quraşdırma və 2 uplink port ilə kiçik və orta miqyaslı şəbəkələr üçün etibarlı performans təqdim edir.

Qiymət, stok və sifariş üçün: [Məhsul səhifəsinə keçin →](#)<https://eurotechnology.az/product/dahua/dh-pfs3106-4et-60>

### Texniki göstəricilər

**5 Port**

Port sayı

**PoE**

PoE

**60 W**

PoE gücü

**100mb/s**

Port sürəti

## Ətraflı məlumat

| Category               | Specification                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet Port          | 1 × 100/1000 Base-X 1 × 10/100/1000 Base-T 4 × 10/100 Base-T (PoE power supply) |
| PoE Power Consumption  | Port1 ≤ 60W Port2-4 ≤ 30W Total ≤ 60W                                           |
| PoE PIN Assignment     | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)                                                |
| PoE Power Management   | Support                                                                         |
| PoE Protocol           | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE                                   |
| Switching Capacity     | 6.8 Gbps                                                                        |
| Packet Forwarding Rate | 3.57 Mpps                                                                       |
| Packet Buffer Memory   | 1 Mb                                                                            |
| MAC Table Size         | 8K                                                                              |
| Flow Control           | Enabled by default                                                              |
| Application Humidity   | 5% ~ 95%                                                                        |
| Power Supply           | DC 48-57V power adapter                                                         |
| Lightning Protection   | Common Mode: 6 KV Differential Mode: 4 KV                                       |
| ESD Protection         | Air Discharge: 15 KV Contact Discharge: 8 KV                                    |
| Working Temperature    | -30°C ~ 65°C                                                                    |
| Weight                 | 440 g                                                                           |
| Dimension (W × D × H)  | 150 × 108 × 30 mm                                                               |

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 239 59 10 · [sales@eurotech.az](mailto:sales@eurotech.az)