

DAHUA

## DHI-ASR2100H

Kod: 00-00005445 · Access Control



DAHUA DHI-ASR2100H Access Reader - IC kart dəstəkləyən RFID oxuyucudur. IP66 səviyyəli qorunma ilə açıq havada da istifadəyə uyğundur. RS485 və Wiegand interfeysləri vasitəsilə müxtəlif giriş sistemləri ilə asanlıqla inteqrasiya olunur.

Qiymət, stok və sifariş üçün: [Məhsul səhifəsinə keçin →](https://eurotechnology.az/product/dahua/dhi-asr2100h)  
<https://eurotechnology.az/product/dahua/dhi-asr2100h>

### Texniki göstəricilər



#### Reader

Cihaz tipi



#### IC

Kart tipi



#### IP66

Qoruma

**Ətraflı məlumat**

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>System</b>         |                                                |
| OSDP Protocol         | Yes                                            |
| <b>Basic</b>          |                                                |
| Product Type          | Card reader                                    |
| Buzzer                | Yes                                            |
| Casing Material       | PC + ABS                                       |
| <b>Function</b>       |                                                |
| Unlock Mode           | Card                                           |
| Card Type             | IC card                                        |
| <b>Performance</b>    |                                                |
| Response Time         | 0.1 s                                          |
| Card Reading Distance | 0 cm–8cm (0"–3.15")                            |
| <b>Port</b>           |                                                |
| RS-485                | 1                                              |
| Wiegand               | 1 channel output                               |
| <b>Alarm</b>          |                                                |
| Tamper Alarm          | Yes                                            |
| <b>General</b>        |                                                |
| Power Supply          | 12 VDC, 0.5 A                                  |
| Protection            | IP66                                           |
| Power Consumption     | ≤ 0.48 W (standby), ≤ 1.2 W (working)          |
| Product Dimensions    | 127 mm × 46 mm × 20 mm (5.00" × 1.81" × 0.79") |
| Packaging Dimensions  | 139 mm × 73 mm × 48 mm (5.47" × 2.87" × 1.89") |
| Operating Temperature | –30 °C to +70 °C (–22 °F to +158 °F)           |
| Operating Humidity    | ≤ 95% (RH)                                     |
| Operating Environment | Outdoor                                        |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Gross Weight | 104 g (0.23 lb) |
| Installation | Surface Mount   |

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 239 59 10 · [sales@eurotech.az](mailto:sales@eurotech.az)