HIKVISION

# DRL-48V75W1AZ

Kod: 00-00005961 · Qida Adapterləri



HIKVISION - DRL-48V75W1AZ (Industrial Power Supply Unit), kəskin temperatur dəyişiklikləri, rütubət və gərginlik dalğalanmalarının olduğu sənaye mühitləri üçün xüsusi olaraq dizayn edilmiş 75W gücündə (48V DC, 1.57A) enerji təchizatı blokudur. "DIN-Rail" arxitekturası sayəsində telekommunikasiya və server şkaflarının daxilindəki standart 35mm-lik relslərə asanlıqla (vintsiz) kliklənərək quraşdırılır. Geniş giriş gərginliyi diapazonu (85V - 264V AC) hesabına elektrik şəbəkəsindəki qəfil oynamalarda belə sistemin sönməsinə imkan vermir. Üzərindəki tənzimləyici vasitəsilə çıxış gərginliyini uzun kabel xətlərindəki itkiləri bərpa etmək üçün 43.2V ilə 52.8V arasında dəyişmək mümkündür. Cihaz ultra-yığcam quruluşuna rəğmən səssiz passiv soyutma (Convection) ilə qızmadan stabil fəaliyyət göstərir.

## Texniki göstəricilər

**48V**
Volt

**1.57A**
Amper

## Ətraflı məlumat

| Feature | Details |
|---|---|
| **Brand** | Hikvision (Delta Electronics Lyte Series bazasında) |
| **Model** | DRL-48V75W1AZ |
| **Product Type** | Industrial DIN-Rail Power Supply (Sənaye Tipli Qida Bloku) |
| **Input Voltage Range** | 100-240V AC (Geniş diapazon: 85-264V AC / 47-63Hz) |
| **Nominal Output Voltage** | **48V DC** |
| **Output Voltage Adjustment Range** | **43.2V ~ 52.8V DC** |
| **Nominal Output Current** | **1.57 A** |
| **Output Power** | **75.36 W** |
| **Efficiency** | ~ 90% (230V AC girişdə) |
| **Mounting Type** | Standard TS35 DIN Rail (35mm Rels) |
| **Cooling System** | Convection (Fansız passiv soyutma) |
| **Operating Temperature** | **-20°C to +70°C** (Tövsiyə edilən) / **-30°C Cold Start** |
| **Dimensions (L x W x D)** | 123.6 x 27 x 102 mm (Olduqca yığcam/Slim dizayn) |
| **Weight** | 0.22 kg |
| **Safety Standards & EMC** | IEC/EN/UL 62368-1, CB scheme, CE, RoHS |

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 239 59 10 · sales@eurotech.az