

DRL-48V75W1AZ

HIKVISION - DRL-48V75W1AZ (Industrial Power Supply Unit), kəskin temperatur dəyişiklikləri, rütubət və gərginlik dalğalanmalarının olduğu sənaye mühitləri üçün xüsusi olaraq dizayn edilmiş 75W gücündə (48V DC, 1.57A) enerji təchizatı blokudur. "DIN-Rail" arxitekturası sayəsində telekommunikasiya və server şkaflarının daxilindəki standart 35mm-lik relslərə asanlıqla (vintsiz) kliklənərək quraşdırılır. Geniş giriş gərginliyi diapazonu (85V - 264V AC) hesabına elektrik şəbəkəsindəki qəfil oynamalarda belə sistemin sönməsinə imkan vermir. Üzərindəki tənzimləyici vasitəsilə çıxış gərginliyini uzun kabel xətlərindəki itkiləri bərpa etmək üçün 43.2V ilə 52.8V arasında dəyişmək mümkündür. Cihaz ultra-yığcam quruluşuna rəğmən səssiz passiv soyutma (Convection) ilə qızmadan stabil fəaliyyət göstərir.



Specifications

Model	DRL-48V75W1AZ
Brand	Hikvision
Volt	48V
Amper	1.57A

KEY FEATURES

Feature	Details
Brand	Hikvision (Delta Electronics Lyte Series bazasında)
Model	DRL-48V75W1AZ
Product Type	Industrial DIN-Rail Power Supply (Sənaye Tipli Qida Bloku)
Input Voltage Range	100-240V AC (Geniş diapazon: 85-264V AC / 47-63Hz)
Nominal Output Voltage	48V DC
Output Voltage Adjustment Range	43.2V ~ 52.8V DC
Nominal Output Current	1.57 A
Output Power	75.36 W
Efficiency	~ 90% (230V AC girişdə)
Mounting Type	Standard TS35 DIN Rail (35mm Rels)
Cooling System	Convection (Fansız passiv soyutma)
Operating Temperature	-20°C to +70°C (Təvsiyə edilən) / -30°C Cold Start
Dimensions (L x W x D)	123.6 x 27 x 102 mm (Olduqca yığcam/Slim dizayn)
Weight	0.22 kg
Safety Standards & EMC	IEC/EN/UL 62368-1, CB scheme, CE, RoHS