HIKVISION

DS-2CE16D0T-ITFS

Kod: 00-00002660 · Kamera

Hikvision DS-2CE16D0T-ITFS 2 mp meqapiksel TVI səsli video kamera; Piksel 1920×1080; IR işıqlandırma - 30 m; F2,8 mm; Bucaq-106.4°; Audio (Mikrofon)

Texniki göstəricilər

Analoq Növ	**2 MP** Meqapixel
Mic Mikrofon	**Sabit** Obyektiv
2.8mm Fokus	**İR** İşıqlandırma
30 m İşıqlandırma məsafəsi	**IP67** Qoruma
Metal Material	**Outdoor** İş mühiti

Ətraflı məlumat

- **Specification**

Camera	
Image Sensor	2.0 megapixel progressive scanCMOS
Max. Resolution	1920 (H) × 1080 (V)
Min. Illumination	0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Time	PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
Day Night	ICR
Angle Adjustment	Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 180°, Rotation: 0 to 360°
Signal System	PAL/NTSC
Lens	
Lens Type	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixedlens
Focal Length FOV	2.8 mm, horizontal FOV: 106.4°, vertical FOV: 57.9°, diagonal FOV: 124.6° 3.6 mm, horizontal FOV: 79.6°, vertical FOV: 43.5°, diagonal FOV: 93.7° 6 mm, horizontal FOV: 51.9°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 58.8
Lens Mount	M12
Image	
Image Settings	Brightness, Sharpness, Mirror, Smart IR
Frame Rate	TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL/NTSC
Day/Night Mode	Auto/Color/BW (Black and White)
Wide Dynamic Range (WDR)	Digital WDR
Image Enhancement	Yes
Image Enhancement	Yes
White Balance	Auto/Manual
AGC	Support

Interface	
Video Output	Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS
General	
Material	Metal
Dimension	58 mm × 61mm × 158.6 mm (2.28" × 2.40" × 6.42")
Weight	Approx. 292 g(0.64 lb.)
Operating Condition	‘-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation)
Communication	HIKVISION-C
Language	English
Power Supply	12 VDC ± 25%
Consumption	Max. 3.7 W
IR Range	Up to 30 m
Approval	
Protection	IP67

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 228 00 16 · sales@eurotech.az