eurotech
Taste of technology

TEXNIKI SƏNƏD

29.11.2026

HIKVISION

DS-2CE17D0T-IT3

Kod: 00-00001126 · Kamera



Hikvision DS-2CE17D0T-IT3 2 mp TVI kamera; Piksel 1920×1080; IR işıqlandırma - 40 m; F2,8 mm; Bucaq-106.4°;

Texniki göstəricilər

Analoq
Növ

2 MP
Meqapixel

40 m
İşıqlandırma məsafəsi

Sabit
Obyektiv

2.8mm
Fokus

İR
İşıqlandırma

Plastik
Material

Outdoor
İş mühiti

IP67
Qoruma

Ətraflı məlumat

Camera	
Image Sensor	2 MP CMOS
Signal System	PAL/NTSC
Frame Rate	TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps
Resolution	1920 (H) × 1080 (V)
Min. illumination	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Time	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
Lens	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed lens
Horizontal Fieldof View	2.8 mm, horizontal FOV: 106.4°, vertical FOV: 57.9°, diagonal FOV: 124.6° 3.6 mm, horizontal FOV: 79.6°, vertical FOV: 43.5°, diagonal FOV: 93.7° 6 mm, horizontal FOV: 51.9°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 58.8° 8 mm, horizontal FOV:39.9°, vertical FOV:21.9°, diagonal FOV:46.5° 12 mm, horizontal FOV:24.6°, vertical FOV:13.9°, diagonal FOV:28.1°
Lens Mount	M12
Day & Night	ICR
WDR (Wide Dynamic Range)	Digital WDR
Angle Adjustment	Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 180°, Rotation: 0 to 360°
Menu	
Image Mode	STD/HIGH-SAT
AGC	Yes
Day/Night Mode	Auto/Color/BW (Black and White)
White Balance	Auto/Manual
AE (Auto Exposure) Mode	DWDR/BLC/HLC/Global
Language	English
Functions	Brightness, Sharpness, SmartIR
2D DNR	Yes

Interface	
Video Output	1 HD analog output
General	
Operating Condition	-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation)
Power Supply	12 VDC ± 25%
Power Consumption	Max. 3.9 W
Protection Level	IP67
Material	Front Cover: Metal Main Body: Plastic
IR Range	Up to 40 m
Communication	HIKVISION-C
Dimensions	78.9 mm × 75.4mm × 216.6 mm (3.10" × 2.97" × 8.53")
Weight	Approx. 315 g(0.69 lb.)

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 228 00 16 · sales@eurotech.az