HIKVISION

DS-2CE17D0T-IT3

Kod: 00-00002598 · Kamera



Hikvision DS-2CE17D0T-IT3 2MP HD TVI Bullet Kamera 3.6mm lens ilə geniş baxış sahəsi təqdim edir. 40 metr IR gecə görmə funksiyası sayəsində zəif işıqda belə dəqiq görüntü təmin edir. Eviniz və iş yeriniz üçün etibarlı və effektiv təhlükəsizlik həlli.

Texniki göstəricilər

Analoq Növ	**2 MP** Meqapixel
40 m İşıqlandırma məsafəsi	**İR** İşıqlandırma
Sabit Obyektiv	**3.6mm** Fokus
IP67 Qoruma	**Plastik** Material
Outdoor İş mühiti	

Ətraflı məlumat

Category	Specification
Camera	
Image Sensor	2 MP CMOS
Max. Resolution	1920 (H) × 1080 (V)
Min. Illumination	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Time	PAL: 1/25 s to 1/50,000 sNTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
Day & Night	ICR
Angle Adjustment	Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 180°, Rotation: 0° to 360°
Signal System	PAL/NTSC
Lens	
Lens Type	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed lens
Focal Length & FOV	2.8 mm: H 106.4°, V 57.9°, D 124.6°3.6 mm: H 79.6°, V 43.5°, D 93.7°6 mm: H 51.9°, V 30°, D 58.8°8 mm: H 39.9°, V 21.9°, D 46.5°12 mm: H 24.6°, V 13.9°, D 28.1°
Lens Mount	M12
Image	
Image Parameters Switch	STD/HIGH-SAT
Image Settings	Brightness, Sharpness, Smart IR
Frame Rate	TVI: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps
Day/Night Mode	Auto / Color / BW (Black and White)
Wide Dynamic Range (WDR)	Digital WDR
Image Enhancement	DWDR / BLC / HLC / Global
Noise Reduction	Yes
White Balance	Auto / Manual
AGC	Yes
Interface	

Category	Specification
Video Output	1 HD analog output
General	
Material	Front Cover: MetalMain Body: Plastic
Dimension	78.9 mm × 75.4 mm × 216.6 mm (3.10" × 2.97" × 8.53")
Weight	Approx. 315 g (0.69 lb)
Operating Condition	-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity ≤90% (non-condensing)
Communication	HIKVISION-C
Language	English
Power Supply	12 VDC ± 25%
Consumption	Max. 3.9 W
IR Range	Up to 40 m
Approval	
Protection	IP67

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 228 00 16 · sales@eurotech.az