eurotech
Taste of technology

TEXNIKI SƏNƏD

29.11.2026

HIKVISION

DS-2CE17D0T-IT5

Kod: 00-00002667 · Kamera



DS-2CE17D0T-IT5 3.6mm 2mp IR80m Bullet HD KAMERA HIKVISION

Texniki göstəricilər

Analoq Növ	**2 MP** Meqapixel
80 m İşıqlandırma məsafəsi	**Sabit** Obyektiv
3.6mm Fokus	**İR** İşıqlandırma
Outdoor İş mühiti	**Plastik** Material
IP67 Qoruma	

Ətraflı məlumat

Camera	
Image Sensor	2 MP CMOS
Signal System	PAL/NTSC
Frame Rate	TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps
Resolution	1920 (H) × 1080 (V)
Min. illumination	0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux withIR
Shutter Time	PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
Lens	3.6 mm, 6 mm, 8 mm,12 mm fixed lens
Horizontal Fieldof View	3.6 mm, horizontal FOV: 79.6°, vertical FOV: 43.5°, diagonal FOV: 93.7° 6 mm, horizontal FOV: 51.9°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 58.8° 8 mm, horizontal FOV: 39.9°, vertical FOV: 21.9°, diagonal FOV: 46.5° 12 mm, horizontal FOV: 24.6°, vertical FOV: 13.9°, diagonal FOV: 28.1°
Lens Mount	M12
Day & Night	ICR
WDR (WideDynamic Range)	Digital WDR
Angle Adjustment	Pan: 0 to 360°, Tilt:0 to 180°, Rotation 0 to 360°
Menu	
Image Mode	STD/HIGH-SAT
AGC	Yes
Day/Night Mode	Auto/Color/BW (Blackand White)
White Balance	Auto/Manual
AE (AutoExposure) Mode	DWDR/BLC/HLC/Global
Language	English
Functions	Brightness, Sharpness, Smart IR
2D DNR	Yes
Interface	

Video Output	1 HD analog output
General	
Operating Condition	-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140°F), humidity: 90% or less(non-condensation)
Power Supply	12 VDC ± 25%
Power Consumption	Max. 4.7 W
Protection Level	IP67
Material	Front Cover: Metal Main Body: Plastic
IR Range	Up to 80 m
Communication	HIKVISION-C
Dimensions	78.9 mm × 75.4mm × 216.6 mm (3.10" × 2.97" × 8.53")
Weight	Approx. 315g (0.69 lb.)

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 228 00 16 · sales@eurotech.az