eurotech
Taste of technology

TEXNIKI SƏNƏD

29.11.2026

HIKVISION

DS-2CE76D0T-ITPFS

Kod: 00-00004683 · Kamera



DS-2CE76D0T-ITPFS 2.8 mm 2mp IR 20m MIC Turret Turbo HD KAMERA HIKVISION

Texniki göstəricilər

Analoq Növ	**2 MP** Meqapixel
Mic Mikrofon	**20 m** İşıqlandırma məsafəsi
Sabit Obyektiv	**2.8mm** Fokus
İR İşıqlandırma	**Indoor** İş mühiti
Plastik Material	

Ətraflı məlumat

Camera	
Image Sensor	2 MP CMOS
Max. Resolution	1920 (H) × 1080(V)
Min. Illumination	0.01 Lux@ (F2.0, AGC ON), 0 Lux withIR
Shutter Time	PAL: 1/25s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30s to 1/50, 000 s
Day Night	ICR
Angle Adjustment	Pan: 0 to 360°,Tilt: 0 to 75°, Rotation: 0 to 360°
Signal System	PAL/NTSC
Lens	
Lens Type	2.8 mm, 3.6 mm,6 mm fixed lens
Focal Length FOV	2.8 mm, horizontal FOV:106.4°, vertical FOV: 57.9°, diagonal FOV: 124.6° 3.6 mm, horizontal FOV:79.6°, vertical FOV:43.5°, diagonal FOV: 93.7° 6 mm, horizontal FOV: 51.9°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 58.8
Lens Mount	M12
Image	
Image Parameters Switch	STD/HIGH-SAT
Image Settings	Brightness, Sharpness, Mirror, Smart IR
Frame Rate	TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL/NTSC
Day/Night Mode	Auto/Color/BW (Blackand White)
Wide DynamicRange (WDR)	Digital WDR
Image Enhancement	Yes
Image Enhancement	Yes
White Balance	Auto/Manual
AGC	Support

Interface	
Video Output	Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS
General	
Material	Plastic
Dimension	Φ 84.6 mm × 78.9 mm (Φ 3.33" × 3.11")
Weight	Approx. 140.5g (0.31 lb.)
Operating Condition	‘-40 °C to 60 °C (-40°F to 140 °F), humidity: 90% or less(non-condensation)
Communication	HIKVISION-C
Language	English
Power Supply	12 VDC ± 25%
Consumption	Max. 2.7 W
IR Range	Up to 20 m

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 228 00 16 · sales@eurotech.az