HIKVISION

DS-2CFSP4/4G

Kod: 00-00005724 · Wifi kamera



DS-2CFSP4/4G (2.8mm) 4MP IR30m/LED30m 24/7 Solar 4G PT Camera Hikvision DS-2CFSP4/4G, kabel çəkilişinin mümkün olmadığı və ya Wi-Fi əhatə dairəsindən kənar ərazilər üçün mükəmməl, tam avtonom təhlükəsizlik həllidir. Bu kamera, daxili 4G LTE modulu (Nano SIM) və güclü 9000 mAh litium batareyası sayəsində ən ucqar nöqtələrdə belə fasiləsiz müşahidə aparmağa imkan verir. Görüntü keyfiyyəti baxımından kamera 4 Meqapiksel (2560 × 1440) yüksək dəqiqlikli (2K) görüntü təqdim edir. PT (Pan-Tilt) funksiyası kameranın başlığının sağa-sola 340 dərəcə, yuxarı-aşağı isə 80 dərəcə dönməsini təmin edir, bu da kor nöqtələri minimuma endirir. Hik-Connect tətbiqi vasitəsilə siz kameranı istənilən yerdən idarə edə və canlı izləyə bilərsiniz.

Texniki göstəricilər

4 MP
Meqapixel

4G
Qoşulma

Batareya
Enerji mənbəyi

30m
Gecə görmə məsafəsi

İkitərəfli səs
Səs

512Gb
Micro SD

Outdoor
İş mühiti

Ətraflı məlumat

Görüntü Sensoru	1/3" Progressive Scan CMOS
Maksimal Həllolma	2560 × 1440 (4 MP)
Minimum İşıqlanma	Rəngli: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0 Lux IR ilə
Gecə/Gündüz Rejimi	IR kəsici filtr (ICR), Avto, Cədvəl üzrə
WDR (Geniş Dinamik Range)	Digital WDR
Linza Tipi	Sabit fokuslu linza (2.8 mm və ya 4 mm opsional)
Baxış Bucağı (2.8mm)	Horizontal: 95.7°, Vertikal: 51.7°, Diaqonal: 113.7°
Pan (Dönmə) Aralığı	0° - 340° (Sürət: 20°/s)
Tilt (Əyilmə) Aralığı	0° - 80° (Sürət: 25°/s)
İşıqlandırma Tipi	IR (İnfraqırmızı) və Ağ İşıq (White Light)
İşıqlandırma Məsafəsi	30 metrə qədər
Mobil Rabitə Standartı	LTE-FDD, LTE-TDD, UMTS (4G/3G)
SIM Kart Tipi	Nano SIM
Mobil Müştəri (Tətbiq)	Hik-Connect
Audio	Daxili mikrofon və dinamik (İkitərəfli səs)
Səs Sıxılma	G.711ulaw, Ətraf səs-küyün filtrlənməsi
Yaddaş Kartı	microSD/microSDHC/microSDXC, 512 GB-a qədər
Batareya Tipi	Litium (Lithium)
Batareya Tutumu	9000 mAh (3.7 V)
Batareya Ömrü (Tsikl)	800 tsikldən çox
Xarici Enerji Girişi	12 VDC, 0.75 A
Ağıllı Hadisə (Event)	Hərəkət aşkarlama (İnsan və Nəqliyyat vasitəsi təsnifatı)
Qoruma Sinfi	IP66 (Suya və toza davamlı)
İşləmə Temperaturu	0 °C ... 50 °C (Batareya ilə işləmə)
Ölçülər	208 mm × 131 mm × 282.7 mm
Çəki	Təxminən 850 q (Qutusuz)

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 239 59 10 · sales@eurotech.az