

DS-7216HGHI-M1

Hikvision DS-7216HGHI-M1, köhnə nəsil analoq (CVBS) və müasir HD (TVI/AHD/CVI) kameraları eyni anda dəstəkləyən 16 kanallı hibrid qeydiyyat cihazıdır (DVR). Cihazın ən böyük üstünlüyü daxilindəki Motion Detection 2.0 (Süni İntellekt) texnologiyasıdır. Bu funksiya sayəsində cihaz sadəcə piksellərin dəyişməsinə deyil, məhz insan və nəqliyyat vasitələrini tanıyır; beləliklə, külək, heyvan və ya yarpaq tərpənməsi kimi yalançı həyəcan siqnallarını bloklayır. H.265 Pro+ video sıxılma formatı sayəsində sərt diskdəki (HDD) arxiv günlərini xeyli uzadır. Həmçinin, standart 16 analoq kanala əlavə olaraq, şəbəkə üzərindən 2 ədəd (ümmümlükdə 18 kanala qədər konfigurasiya edilə bilən) IP kamera da qəbul edə bilər.



Specifications

| | |
|---------------|----------------|
| Model | DS-7216HGHI-M1 |
| Brand | Hikvision |
| Növ | XVR |
| Kanal say? | 16 kanal |
| Meqapixel | 2 MP |
| Max HDD say? | 1 HDD |
| Max HDD həcmi | 10 TB |

KEY FEATURES

| Feature | Details |
|------------------------|---|
| Brand | Hikvision |
| Model | DS-7216HGHI-M1 |
| Device Type | Hybrid Digital Video Recorder (DVR) |
| Analog Video Input | 16 Channels (BNC Interface, supports coaxitron) |
| IP Video Input | 2-ch (up to 18-ch if analog channels are disabled), Up to 5 MP |
| Supported Camera Types | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP |
| Encoding Resolution | 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF / CIF |
| Frame Rate | Main stream: 1080p Lite/720p @ 15 fps |
| Video Compression | H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Smart Features | Motion Detection 2.0 (Human/Vehicle Analysis) |
| Storage (HDD) | 1 SATA interface |
| HDD Capacity | Up to 10 TB capacity for each disk |
| Audio Interface | 1-ch RCA input, 1-ch RCA output (Audio via coaxial cable supported) |
| Video Output | 1x HDMI (1080p), 1x VGA (1080p) - Simultaneous output |
| Network Interface | 1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface |