

HIKVISION

DS-7616NI-Q2/16P POE

Kod: 00-00000451 · Videoregistrator



Hikvision DS-7616NI-Q2/16P 16-kanallı PoE NVR, asan quraşdırma və PoE dəstəyi ilə tam video nəzarət təmin edir. Yüksək keyfiyyətli 1080p video qeydiyyatı, uzaqdan idarəetmə və etibarlı performans ilə kiçik və orta obyektlər üçün ideal həll.

Qiymət, stok və sifariş üçün: [Məhsul səhifəsinə keçin →](#)

<https://eurotechnology.az/product/hikvision/ds-7616ni-q216p-poe>

Texniki göstəricilər



NVR

Növ



16 kanal

Kanal sayı



PoE

PoE dəstəyi



8 MP

Meqapixel



2 HDD

Max HDD sayı



8 TB

Max HDD həcmi

Ətraflı məlumat

Category	Specification
Motion Detection 2.0	Human/Vehicle Analysis: 4-ch
Video Input	IP: 16-ch
Video Output	HDMI: 1-ch, 4K (4096×2160/3840×2160)@30Hz, 2K (2560×1440)/60Hz, 1080p/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz VGA: 1-ch, 1080p/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz Output mode: HDMI/VGA simultaneous
Bandwidth	Incoming: 160 MbpsOutgoing: 80 Mbps
Audio	Output: 1-ch RCA (Linear, 1 KΩ) Two-way audio: 1-ch RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Decoding	Formats: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Capability: 1-ch @ 8 MP (30 fps), 5-ch @ 1080p (30 fps) Synchronous playback: 16-ch
Recording Resolution	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Network	Protocols: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Interface: 1 × RJ45 10/100/1000 Mbps
PoE	16 × RJ45 10/100 Mbps
Power	≤ 150 WSupply: 100-240V~, 50/60Hz, 3.2A maxStandard: IEEE 802.3 af/at
RAID	None
Auxiliary Interface	SATA: 2 × up to 8TB per disk USB: 2 × USB 2.0

Category	Specification
General	Consumption: ≤ 15 W Temperature: -10 to +55 °C Humidity: 10-90 % Chassis: 1U Dimension (WxDxH): 385 × 315 × 52 mm (15.2"×12.4"×2.0") Weight: ≤ 2.6 kg (5.7 lb)

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 239 59 10 · sales@eurotech.az