HIKVISION

# DS-7616NI-Q2/16P POE

Kod: 00-00000451 · Videoregistrator



Hikvision DS-7616NI-Q2/16P 16-kanallı PoE NVR, asan quraşdırma və PoE dəstəyi ilə tam video nəzarət təmin edir. Yüksək keyfiyyətli 1080p video qeydiyyatı, uzaqdan idarəetmə və etibarlı performans ilə kiçik və orta obyektlər üçün ideal həll.

## Texniki göstəricilər

| | |
|---|---|
| **NVR** | Növ |
| **16 kanal** | Kanal sayı |
| **PoE** | PoE dəstəyi |
| **8 MP** | Meqapixel |
| **2 HDD** | Max HDD sayı |
| **8 TB** | Max HDD həcmi |

## Ətraflı məlumat

| Category | Specification |
|---|---|
| **Motion Detection 2.0** | Human/Vehicle Analysis: 4-ch |
| **Video Input** | IP: 16-ch |
| **Video Output** | HDMI: 1-ch, 4K (4096×2160/3840×2160)@30Hz, 2K (2560×1440)/60Hz, 1080p/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz<br>VGA: 1-ch, 1080p/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz<br>Output mode: HDMI/VGA simultaneous |
| **Bandwidth** | Incoming: 160 MbpsOutgoing: 80 Mbps |
| **Audio** | Output: 1-ch RCA (Linear, 1 KΩ)<br>Two-way audio: 1-ch RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| **Decoding** | Formats: H.265+, H.265, H.264+, H.264<br>Capability: 1-ch @ 8 MP (30 fps), 5-ch @ 1080p (30 fps)<br>Synchronous playback: 16-ch |
| **Recording Resolution** | 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| **Network** | Protocols: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS<br>Interface: 1 × RJ45 10/100/1000 Mbps |
| **PoE** | 16 × RJ45 10/100 Mbps |
| **Power** | ≤ 150 WSupply: 100-240V~, 50/60Hz, 3.2A maxStandard: IEEE 802.3 af/at |
| **RAID** | None |
| **Auxiliary Interface** | SATA: 2 × up to 8TB per disk<br>USB: 2 × USB 2.0 |

| Category | Specification |
|---|---|
| **General** | Consumption: ≤ 15 W<br>Temperature: -10 to +55 °C<br>Humidity: 10–90 %<br>Chassis: 1U<br>Dimension (W×D×H): 385 × 315 × 52 mm (15.2"×12.4"×2.0")<br>Weight: ≤ 2.6 kg (5.7 lb) |

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 228 00 16 · sales@eurotech.az