HIWATCH

# DS-T206

Kod: 00-00000721 · Kamera




DS-T206 2,8-12mm 2mp IR 30m HD TVI VF BULLET KAMERA HIWATCH

## Texniki göstəricilər

| | |
|---|---|
| **Analoq**<br>Növ | **2 MP**<br>Meqapixel |
| **Varifokal**<br>Obyektiv | **2.7 - 13.5mm**<br>Fokus |
| **İR**<br>İşıqlandırma | **30 m**<br>İşıqlandırma məsafəsi |
| **Metal**<br>Material | **Outdoor**<br>İş mühiti |
| **IP66**<br>Qoruma | |

## Ətraflı məlumat

### Camera

| | |
|---|---|
| Matrix | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Number of effective pixels | 1920x1080 |
| Sensitivity | 0.01lux @(F1.2, AGC on), 0lux with IR on |
| Electronic shutter speed | 1/25s ~ 1/50,000s |
| Lens | Zoom lens 2.8 – 12mm @ F1.4 |
| Lens mount | f14 |
| Lens viewing angle | 111.5° - 33.4° |
| Adjusting the installation angle | Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 90°, Rotation: 0 - 360° |
| Synchronization | Internal |
| Permission | 1080P @ 25fps |
| Day/Night mode | Mechanical IR cut filter with auto-switching |
| A.G.C. | High, medium, low, off. |
| Day/Night mode switching | Auto / color / black and white |
| Functions | Brightness, Sharpness, Mirroring, Smart-IR |
| Image enhancement | BLC, DNR, DWDR |
| Video output | 1 HD-TVI/AHD/CVI/CVBS (switch button) |

### Basics

| | |
|---|---|
| Nutrition | DC12V±15% |
| Communication interface | Coaxial cable HIKVISION-C (TVI output) |
| Power consumption | 5W max. |
| Working conditions | -40°C – 60°C, humidity no more than 90% |
| Moisture protection | IP66 |
| IR illumination range | up to 40m |
| Material | Metal/Plastic |

| | |
|---|---|
| Dimensions | 256.4 × 83.3 × 78.2 mm |
| Weight | 605gr. |

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 239 59 10 · sales@eurotech.az