

## DSP504

DSPPA DSP504, asma tavanın (alçıpan) olmadığı və ya tavanda dəlik kəsməyin arzuolunmaz olduğu məkanlar üçün xüsusi olaraq hazırlanmış səthi montajlı (Surface Mount) tavan səsgücləndiricisidir. Daxilindəki 4.5 düymlük kağız konuslu drayver həm fon musiqisini, həm də səsli xəbərdarlıqları (paging) aydın və cingiltili şəkildə ötürmək üçün 300 Hz - 14,000 Hz tezlik diapazonuna malikdir. Cihazın içərisinə inteqrasiya edilmiş 70V/100V transformator səsin yüksək voltajda və aşağı cərəyanla uzaq məsafələrə itkisiz ötürülməsini təmin edir. Ərazinin ölçüsündən və səs-küy səviyyəsindən asılı olaraq çıxış gücü klemalar vasitəsilə 1.5W, 3W və ya 6W olaraq tənzimləyə bilər. Yüksək keyfiyyətli, saralmayan və formasını itirməyən ABS mühəndislik plastikindən hazırlanan gövdəsi cəmi 4 ədəd vintlə birbaşa tavanın səthinə bərkidilir.



### Specifications

Model	DSP504
Brand	Dsppa
Watt	6W
Forma	Tavan tipli

## KEY FEATURES

Feature	Details
Brand	DSPPA
Model	DSP504
Speaker Type	Surface Mount Ceiling Speaker (Səthi Montaj)
Driver Unit	4.5" Paper cone driver
Power Output (Taps)	1.5 W, 3 W, 6 W (Tənzimlənən)
Input Voltage	70 V / 100 V (Daxili Transformator)
Sensitivity (1W/1M)	91 dB $\pm$ 2 dB (Yüksək həssaslıq)
Max. SPL (1M)	98 dB $\pm$ 2 dB
Frequency Response	300 Hz - 14,000 Hz (Anons üçün optimallaşdırılıb)
Installation Method	Direct mounting by 4 screws (4 vintlə birbaşa səthə)
Housing Material	ABS Engineering Plastic (Ağ rəng)
Dimensions	(Spesifikasiyada tam vizual göstərilib, adətən ~ 170-190mm diametr)
Application	Factory, School, Office, Hotel Corridors