

EL-AAS8PDU

EUROLINK 8 Çıxışlı PDU (Power Distribution Unit), standart 19 düymlük server və telekommunikasiya şkafları üçün nəzərdə tutulmuş professional qida paylayıcı blokdir. Cihazın daxilindəki serverlər, routerlər, switch-lər və qeydiyyat cihazlarını (NVR) vahid bir xətt üzərindən elektrik cərəyanı ilə təmin edir. Modelin əsas üstünlüyü onun yüksək keyfiyyətli alüminium ərintisindən (Aluminum alloy shell) hazırlanmış gövdəsidir. Bu xüsusiyyət ona həm yanğına qarşı müqavimət qazandırır, həm mexaniki zərbələrə dözümlü edir, həm də daxili istiliyi mükəmməl şəkildə kənara atır. Üzərində 8 ədəd Avropa tipli (EU - Schuko) çıxış yuvası yerləşir və 16A (Amper) gücə qədər cərəyan yükünü (təxminən 3500W - 4000W) təhlükəsiz şəkildə daşıya bilir. Şkafın 19 düymlük profillərinə (Rack Rails) üfüqi (1U) quraşdırılmaq üçün kənarlarında xüsusi montaj qulaqcıqları mövcuddur.



Specifications

| | |
|-----------|------------|
| Model | EL-AAS8PDU |
| Brand | Eurolink |
| Növ | PDU |
| Ölçü | 1U |
| Material | Aluminum |
| Yuva say? | 8 |

KEY FEATURES

| Feature | Details |
|------------------------|--|
| Brand | EUROLINK |
| Product Type | Power Distribution Unit (PDU) |
| Housing Material | Aluminum Alloy Shell (Yanğına və qızmaya davamlı alüminium ərintisi) |
| Number of Outlets | 8 Ways (8 Ç?x??) |
| Outlet Type | EU Type / Schuko (Type F - Torpaqlamal) |
| Mounting Size | 19 inch / 1U (Üfüqi montaj üçün) |
| Rated Voltage | 220V - 250V AC |
| Max Current Capacity | 16A (Maksimum güc dözümlülüü) |
| Maximum Power | ~ 3500W - 4000W |
| Plug Type (Giri? Fi?i) | EU Type (Schuko) Plug |
| Cable Length | (Adətən 2 metr, spesifikasiyadan asılıdır) |
| Color | Black (və ya Silver Aluminum) |