

## FN-WRC15U600X450-F-OUT

FINEN 15U 600x450 mm outdoor (çöl şəraiti) rək şkafı, şəbəkə və təhlükəsizlik sistemlərini kənar təsirlərdən qorumaq üçün mükəmməl həlldir. IP55 qorumsal möhkəm korpus, aktiv fanlı soyutma sistemi və paslanmaya davamlı strukturu ilə açıq havada stabil və təhlükəsiz iş şəraiti təmin edir.



### Specifications

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Model    | FN-WRC15U600X450-F-OUT |
| Brand    | Finen                  |
| Ölçü     | 15U                    |
| Dərinlik | 600*450mm              |
| Forma    | Wall                   |

KEY FEATURES

| Specification        |                                                                              | Details |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Brand                | FINEN                                                                        |         |
| Product Type         | Outdoor Wall-Mounted Rack Cabinet                                            |         |
| Form Factor          | 15U                                                                          |         |
| Width                | 600 mm                                                                       |         |
| Depth                | 450 mm                                                                       |         |
| Height               | Approx. 750 mm                                                               |         |
| Protection Rating    | IP55 / IP66 (Dust-proof, waterproof, and weatherproof)                       |         |
| Cooling System       | Integrated top-mounted cooling fan (high airflow, low noise)                 |         |
| Structure Material   | Heavy-duty SPCC cold-rolled steel                                            |         |
| Surface Finish       | Electrostatic powder coating (anti-corrosion protection)                     |         |
| Front Door           | Solid metal door with water-resistant rubber gasket and secure cylinder lock |         |
| Cable Management     | Sealed cable entry glands on the bottom panel                                |         |
| Static Load Capacity | Up to 70 kg                                                                  |         |
| Color                | Light Grey (RAL 7035) — optimal for heat reflection                          |         |