

FS1010P

Cudy FS1010P 8-Port 10/100M PoE Switch with 2 Uplink Ports



| | |
|-------------|---------|
| Model | FS1010P |
| Brend | Cudy |
| Port sayı | 8 Port |
| PoE | PoE+ |
| PoE gücü | 120 W |
| Port sürəti | 100mb/s |

Specification

| | |
|-------------------------------|--|
| Model | FS1010P |
| PoE standartı | IEEE802.3af/at |
| İnterfeys | 10*10/100Mbps The RJ45 port məsləhətləşmə yolu ilə |
| Əsas funksiya | CCTV&VLAN |
| PoE portu | 1~8 port |
| PoE gücü | 120W |
| Enerji təchizatı | 120W |
| RJ45 PoE enerji təchizatı | Mode A Anode1/2 Cathode3/6 |
| PoE çıxış portu | Max 32W |
| Göstərici | PWR, LNK/ACT, PoE |
| Şəbəkə mediası | 10BASE-T: UTP kateqoriya 3, 4, 5 kabel(≤100m); 100BASE-TX: UTP kateqoriya 5, 5e kabel(≤100m) |
| MAC Ünvan Cədvəli | 8K, Avtomatik öyrənmə, avtomatik yeniləmələr |
| Jumbo çərçivə | 1528Bytes |
| Paket buferi | 2M bit |
| Transfer rejimi | Saxla və ötür |
| Paket ötürmə sürəti | 1.48Mpps |
| Bant genişliyi | 2M bit |
| Fan | Fansız |
| Ölçü | 220*150*44mm |
| Çəki | >1kg |
| Yaşıl enerjiyə qənaət dəstəyi | IEEE (802.3az) dəstəyi |
| Şəbəkə Girişi | 100~240V AC 50/60Hz |
| İşləmə temperaturu | 0°C ~ 40 °C |
| Saxlama temperaturu | -40 °C ~ 70 °C |
| İş rütubəti | 10% ~ 90% kondensasiyasız |
| Saxlama Rütubəti | 5% ~ 90% kondensasiyasız |

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gərginlikdən qorunma | ±4KV |
| MTBF | >50000 hour |
| Elektrostatik standart | Əlaqə 4KV, air 6KV |