

FS1026PS1

Cudy FS1026PS1 24-Port 10/100M PoE Switch with 2 Gigabit Uplink Ports and 1 SFP Slot



Model	FS1026PS1
Brend	Cudy
PoE gücü	300 W
Port sayı	24 Port
PoE	PoE+
Port sürəti	100mb/s

Specification

Model	FS1026PS1
Bağlayıcı növü	2 Gigabit Uplink Portu və 1 SFP Slotu olan 24 Portlu 10/100M PoE+ açarı
Şəbəkə Protokolları	IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3x IEEE802.3z
PoE Parametrləri	PoE Standartı: IEEE802.3af /IEEE802.3at Max hər port: 15.4W (IEEE 802.3af) Max hər port: 30W (IEEE 802.3at) PoE uyğunluğu: IEEE 802.3af/at adaptiv PoE port çıxışı: DC48-55V Power Pin : Ehtiyat cütlər üzərində güc 1/2(+), 3/6 (-)
Şəbəkə Media	10BASE-T: Cat 6 UTP(≤250 metr) 100BASE-TX: Cat5 və ya daha çox UTP (≤100 metr) 1000BASE-TX: Cat5 və ya daha çox UTP (≤100 metr)
Optik	MultiMode Fiber: 850nm, 1310nm, Transmissiya Məsafəsi: 550m/2Km Tək rejimli Fiber: 1310nm, 1550nm, Transmissiya məsafəsi: 20/40/60/80/100/120km
Performans Spesifikasiyası	Bant genişliyi: 10.8Gbps MAC Ünvanı: 2K

Paket Bufer Yaddaşı: 1M	
Paket Yönləndirmə Tezliyi: 8Mpps	
Yönləndirmə rejimi: Saxla və yönləndir	
Enerji təchizatı	Məhsulun Giriş Gərginliyi: AC100-240V 50/60Hz Güc Büdcəsi: 300W
Led göstərici	İşıqlandırma: Enerji verilir İşıqsız: Güc yoxdur
Led göstərici	OFF: Normal Vlan: İşıqlandırma Genişləndirin: Yavaş flaş İşıqlandırma: Qoşulur Yanıb-sönür: Məlumat ötürülməsi İşıqsız: Bağlantı kəsilib
İş mühiti	İşləmə temperaturu: -20° ~ 50°; Saxlama temperaturu: -40° ~ 85°; İş rütubəti: Max 90%, kondensasiyasız Saxlama Rütubəti: Max 95%, kondensasiyasız İş hündürlüyü: Max to 10,000 feet (3,000 meters) Saxlama hündürlüyü: Max to 10,000 feet (3,000 meters)
Fiziki Parametr	Məhsulun Ölçüsü (L*W*H): 320mm*210mm*46mm Paket Ölçüsü (L*W*H): 375mm*270mm*85mm N.W: 1.9KG G.W: 2.4KG
MTBF	100,000 saat