eurotech
Taste of technology

TEXNIKI SƏNƏD

25.11.2026

CUDY

FS1026PS1

Kod: 00-00003678 · Switchlər



Cudy FS1026PS1 24-Port 10/100M PoE Switch with 2 Gigabit Uplink Ports and 1 SFP Slot

Texniki göstəricilər

24 Port
Port sayı

PoE+
PoE

100mb/s
Port sürəti

300 W
PoE gücü

Ətraflı məlumat

Model	FS1026PS1
Bağlayıcı növü	2 Gigabit Uplink Portu və 1 SFP Slotu olan 24 Portlu 10/100M PoE+ açarı
Şəbəkə Protokolları	IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3x IEEE802.3z
PoE Parametrləri	PoE Standartı: IEEE802.3af /IEEE802.3at
	Max hər port: 15.4W (IEEE 802.3af) Max hər port 30W (IEEE 802.3at)
	PoE uyğunluğu: IEEE 802.3af/at adaptiv
	PoE port çıxışı: DC48-55V
	Power Pin : Ehtiyat cütlər üzərində güc 1/2(+) , 3/6 (-)
Şəbəkə Media	10BASE-T: Cat 6 UTP(≤250 metr) 100BASE-TX: Cat5 və ya daha çox UTP (≤100 metr) 1000BASE-TX: Cat5 və ya daha çox UTP (≤100 metr)
Optik	MultiMode Fiber: 850nm, 1310nm, Transmissiya Məsafəsi: 550m/2Km Tək rejimli Fiber: 1310nm, 1550nm, Transmissiya məsafəsi: 20/40/60/80/100/120km
Performans Spesifikasiyası	Bant genişliyi: 10.8Gbps
	MAC Ünvanı: 2K
	Paket Bufer Yaddaşı: 1M
	Paket Yönləndirmə Tezliyi: 8Mpps
	Yönləndirmə rejimi: Saxla və yönləndir

Enerji təchizatı	Məhsulun Giriş Gərginliyi: AC100-240V 50/60Hz Güc Büdcəsi: 300W
Led göstərici	İşıqlandırma Enerji verilir İşıqsız Güc yoxdur
Led göstərici	OFF: Normal Vlan: İşıqlandırma Genişləndirin: Yavaş flaş
	İşıqlandırma Qoşulur Yanıb-sönür Məlumat ötürülməsi İşıqsız Bağlantı kəsilib
İş mühiti	İşləmə temperaturu: -20℃ ~ 50℃;
	Saxlama temperaturu: -40℃ ~ 85℃;
	İş rütubəti: Max 90%, kondensasiyasız
	Saxlama Rütubəti: Max 95%, kondensasiyasız
	İş hündürlüyü: Max to 10,000 feet (3,000 meters
	Saxlama hündürlüyü: Max to 10,000 feet (3,000 meters)
Fiziki Parametr	Məhsulun Ölçüsü (L*W*H): 320mm*210mm*46mm
	Paket Ölçüsü (L*W*H): 375mm*270mm*85mm
	N.W: 1.9KG
	G.W: 2.4KG
MTBF	100,000 saat

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 228 00 16 · sales@eurotech.az