

FS1026PS1

Cudy FS1026PS1 24-Port 10/100M PoE Switch with 2 Gigabit Uplink Ports and 1 SFP Slot



Model	FS1026PS1
Brend	Cudy
Port sayı	24 Port
PoE	PoE+
PoE gücü	300 W
Port sürəti	100mb/s

Specification

Model	FS1026PS1
Bağlayıcı növü	2 Gigabit Uplink Portu və 1 SFP Slotu olan 24 Portlu 10/100M PoE+ açarı
Şəbəkə Protokolları	IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3x IEEE802.3z
PoE Parametrləri	PoE Standartı: IEEE802.3af /IEEE802.3at Max hər port: 15.4W (IEEE 802.3af) Max hər port: 30W (IEEE 802.3at) PoE uyğunluğu: IEEE 802.3af/at adaptiv PoE port çıxışı: DC48-55V Power Pin : Ehtiyat cütlər üzərində güc 1/2(+), 3/6 (-)
Şəbəkə Media	10BASE-T: Cat 6 UTP(≤250 metr) 100BASE-TX: Cat5 və ya daha çox UTP (≤100 metr) 1000BASE-TX: Cat5 və ya daha çox UTP (≤100 metr)

Optik	<p>MultiMode Fiber: 850nm, 1310nm,</p> <p>Transmissiya Məsafəsi: 550m/2Km</p> <p>Tək rejimli Fiber: 1310nm, 1550nm,</p> <p>Transmissiya məsafəsi: 20/40/60/80/100/120km</p>
Performans Spesifikasiyası	<p>Bant genişliyi: 10.8Gbps</p> <p>MAC Ünvanı: 2K</p> <p>Paket Bufer Yaddaşı: 1M</p> <p>Paket Yönləndirmə Tezliyi: 8Mpps</p> <p>Yönləndirmə rejimi: Saxla və yönləndir</p>
Enerji təchizatı	<p>Məhsulun Giriş Gərginliyi: AC100-240V 50/60Hz</p> <p>Güc Būdcəsi: 300W</p>
Led göstərici	<p>İşıqlandırma: Enerji verilir</p> <p>İşıqsız: Güc yoxdur</p>
Led göstərici	<p>OFF: Normal</p> <p>Vlan: İşıqlandırma</p> <p>Genişləndirin: Yavaş flaş</p> <p>İşıqlandırma: Qoşulur</p> <p>Yanıp-sönür: Məlumat ötürülməsi</p> <p>İşıqsız: Bağlantı kəsilib</p>
İş mühiti	<p>İşləmə temperaturu: -20 ~ 50;</p> <p>Saxlama temperaturu: -40 ~ 85;</p> <p>İş rütubəti: Max 90%, kondensasiyasız</p> <p>Saxlama Rütubəti: Max 95%, kondensasiyasız</p> <p>İş hündürlüyü: Max to 10,000 feet (3,000 meters)</p> <p>Saxlama hündürlüyü: Max to 10,000 feet (3,000 meters)</p>
Fiziki Parametr	<p>Məhsulun Ölçüsü (L*W*H): 320mm*210mm*46mm</p> <p>Paket Ölçüsü (L*W*H): 375mm*270mm*85mm</p> <p>N.W: 1.9KG</p> <p>G.W: 2.4KG</p>
MTBF	100,000 saat