

# GS1005PTS1

Cudy GS1005PTS1 5-Port Gigabit PoE Switch with 1 SFP Slot



Model	GS1005PTS1
Brend	Cudy
Port sayı	5 Port
PoE	PoE+
PoE gücü	120 W
Port sürəti	1000mb/s

## Specification

Model	GS1005PTS1
Ethernet	4*10/100/1000M PoE Port 1*1000M RJ45 Port 1* Gigabit SFP Uplink Port
Kommutasiya tutumu	12Gbps
Ötürmə qabiliyyəti	8.928Mpps
Paket Buferi	1Mb
MAC Ünvanı	2K
Jumbo Çərçivə	9216bytes
Transfer Rejimi	Saxla və irəli
MTBF	100000 hour
Şəbəkə protokolu	IEEE802.3 (10Base-T) IEEE802.3u (100Base-TX) IEEE802.3ab(1000Base-TX) IEEE802.3z(1000Base-FX) IEEE802.3x (Flow control)
PoE Protokolu	IEEE802.3af @15.4W IEEE802.3at @30W IEEE802.3at @4 Pair 60W
Şəbəkə Orta	10Base-T : Cat3@4/5 or above UTP(≤100m) 100Base-TX : Cat5 or above UTP(≤100m) 1000Base-TX : Cat5 or above UTP(≤100m)

Optik media	<p>Çox rejimli fiber : 50/125, 62.5/125, 100/140µm</p> <p>Tək rejimli fiber: 8/125, 8.7/125, 9/125, 10/125µm</p>
İş mühiti	<p>İşləmə temperaturu: -20~50°C</p> <p>Saxlama temperaturu: -40~85°C</p> <p>İş rütubəti : 10%~90% kondensasiyasız</p> <p>Saxlama temperaturu: 5%~90% kondensasiyasız</p> <p>İş Hündürlüyü: Maximum 10,000 feet</p> <p>Saxlama hündürlüyü: Maximum 10,000 feet</p>
PWR: güc təchizatı	<p>İşıqlandırma: Enerji verilir</p> <p>İşıqsız: Güc yoxdur</p>
Rejim: DIP	<p>İşıqlandırma: VLAN</p> <p>İşıqsız: Defolt</p> <p>Yanıb-sönür: uzadın</p>
1-6 Gree: Link&Data	<p>İşıqlandırma: Qoşulur</p> <p>Yanıb-sönür: Məlumat ötürülməsi</p> <p>İşıqsız: Bağlantını kəsilib</p>
DIP Switch	<p>VLAN: Port izolyasiya rejimi. Bu rejimə keçidin PoE portları (1-4) bir-biri ilə əlaqə saxlaya bilmir və yalnız UP-link portu ilə əlaqə saxlaya bilər.</p> <p>Defolt: Normal rejim, bütün port bir-biri ilə əlaqə saxlaya bilər, ötürmə məsafəsi 100 metrdir</p> <p>Geni?nm? Bağlantı uzadılması rejimi, 3-4 port PoE enerji təchizatı və məlumat ötürmə məsafəsi 250 metrə qədər uzadıla bilər, ötürmə sürəti 10M olur</p>
Mahsulun Ölçüsü	200*118*44mm
Paket Ölçüsü	245*190*60mm
N.W	0.6kg
G.W	0.9kg
Qablaşdırma məlumatı	<p>Karton ÖLÇÜ: 505*320*402mm</p> <p>Qablaşdırma miqdarı: 20units</p> <p>Qablaşdırma Çəkisi: 19KG</p>
Paket Siyahısı	Giriş gərginliyi : AC 100-240 V
Paket siyahısı	Switch , Elektrik kabeli , İstifadəçi təlimatı, Sertifikatlaşdırma,