

GS1005PTS1

Cudy GS1005PTS1 5-Port Gigabit PoE Switch with 1 SFP Slot



Specifications

Model	GS1005PTS1
Brand	Cudy
Port say?	5 Port
PoE	PoE+
PoE gücü	120 W
Port sür?ti	1000mb/s

KEY FEATURES

Model	GS1005PTS1
Ethernet	4*10/100/1000M PoE Port 1*1000M RJ45 Port 1* Gigabit SFP Uplink Port
Kommutasiya tutumu	12Gbps
Ötürmə qabiliyyəti	8.928Mpps
Paket Buferi	1Mb
MAC Ünvanı	2K
Jumbo Çərçivə	9216bytes
Transfer Rejimi	Saxla və irəli
MTBF	100000 hour
Şəbəkə protokolu	IEEE802.3 (10Base-T) IEEE802.3u (100Base-TX) IEEE802.3ab(1000Base-TX) IEEE802.3z(1000Base-FX) IEEE802.3x (Flow control)
PoE Protokolu	IEEE802.3af 15.4W IEEE802.3at 30W IEEE802.3at 4 Pair 60W
Şəbəkə Orta	10Base-T : Cat3/4/5 or above UTP(≤100m) 100Base-TX : Cat5 or above UTP(≤100m) 1000Base-TX : Cat5 or above UTP(≤100m)
Optik media	Çox rejimli fiber : 50/125, 62.5/125, 100/140µm Tək rejimli fiber: 8/125, 8.7/125, 9/125, 10/125µm
İş mühiti	İşləmə temperaturu -20~50°C Saxlama temperaturu -40~85°C İş rütubəti 10%~90% kondensasiyasız Saxlama temperaturu 5%~90% kondensasiyasız İş Hündürlüyü Maximum 10,000 feet Saxlama hündürlüyü Maximum 10,000 feet

PWR güc təchizatı	İşıqlandırma Enerji verilir İşıqsız Güc yoxdur
Rejim DIP	İşıqlandırma VLAN İşıqsız Defolt Yanıb-sönür uzadın
1-6 Gree Link&Data	İşıqlandırma Qoşulur Yanıb-sönür Məlumat ötürülməsi İşıqsız Bağlantını kəsilib
DIP Switch	VLAN Port izolyasiya rejimi. Bu rejimdə keçidin PoE portları (1-4) bir-biri ilə əlaqə saxlaya bilmir və yalnız UP-link portu ilə əlaqə saxlaya bilər. Defolt: Normal rejim, bütün port bir-biri ilə əlaqə saxlaya bilər, ötürmə məsafəsi 100 metrdir Geni?l?nm? Bağlantı uzadılması rejimi, 3-4 port PoE enerji təchizatı və məlumat ötürmə məsafəsi 250 metrə qədər uzadıla bilər, ötürmə sürəti 10M olur
Məhsulun Ölçüsü	200*118*44mm
Paket Ölçüsü	245*190*60mm
N.W	0.6kg
G.W	0.9kg
Qablaşdırma məlumatı	Karton ÖLÇÜ 505*320*402mm Qablaşdırma miqdarı 20units Qablaşdırma Çəkisi 19KG
Paket Siyahısı	Giriş gərginliyi AC 100-240 V
Paket siyahısı	Switch , Elektrik kabeli , İstifadəçi təlimatı, Sertifikatlaşdırma,