

GS1008PS2

Cudy GS1008PS2 8-Port Gigabit PoE Switch with 2 Gigabit SFP slots



Model	GS1008PS2
Brend	Cudy
Port sayı	8 Port
PoE	PoE+
PoE gücü	120 W
Port sürati	1000mb/s

Specification

Model	GS1008PS2
Güc	AC100-240V50/60Hz
Ethernet	8* Gigabit PoE Ports 2* Gigabit SFP Ports
Çipset	2*RTL8367S RTL8238B
Bant genişliyi	20Gbps
Paket irəliləmə sürəti	14.88Mpps
MAC ünvanı	2K
Jumbo Çərçivə	9216bytes
Transfer rejimi	Saxla və irəli
MTBF	100000 Hours
Şəbəkə Protokolu	IEEE802.3 (10Base-T) IEEE802.3u (100Base-TX) IEEE802.3ab (1000Base-TX) IEEE802.3x (Flow control)
PoE Protokolu	IEEE802.3af(15.4W) IEEE802.3at(30W)
Şəbəkə Orta	10Base-T : Cat3, 4, 5 or above UTP(≤100m) 100Base-TX : Cat5 or above UTP(≤100m) 1000Base-TX : Cat5 or above UTP(≤100m)

Optik Orta	Çox rejimli optik fiber: 50/125, 62.5/125, 100/140um Tək rejimli optik fiber: 8/125, 8.7/125, 9/125, 10/125um
LED Göstərici	PWR (Power) 1-10 Green Light (Link&Data)
PWR	On: Aktivdir Off: Söndürülmüşdür
1-10 Yaşıl Işıq (Link&Data)	On: Bağlantı normal Off: Bağlantı bloklandı Yanb-sönür: Məlumat ötürülməsi
DIP Switch	Defolt: ümumi rejim, bütün interfeyslər bir-biri ilə əlaqə saxlaya bilər, ötürmə məsafəsi 100 metrəndən azdır, ötürmə sürəti 10/100/1000M adaptivdir; Port AI rejimi deaktiv edilib Genişləndirmə: Link uzadılması rejimi, 7-8 port 10M güclənir, 250M keçid (POE watchdog-u aktivləşdirin)
Struktur Ölçüsü	Məhsulun Ölçüləri: 220*161*44mm Paket Ölçüləri: 315*215*85mm Məhsul N.W: 0.88kg Məhsul G.W: 1.38kg
Qablaşdırma məlumatı	Karton Ölçüləri: 445*445*335mm Qablaşdırma Miqdarı: 10 PCS Qablaşdırma Çəkisi: 14.8KG
Güc gərginliyi	Giriş gərginliyi: AC 100-240 V 50-60Hz
Enerji sərfiyyatı	30W
İş mühiti	İşləmə temperaturu: -10~50°C Saxlama temperaturu: -40~70°C İş rütubəti: 10%~90%, kondensasiyasız Saxlama temperaturu: 5%~90%, kondensasiyasız