

GS1008PS2

Cudy GS1008PS2 8-Port Gigabit PoE Switch with 2 Gigabit SFP slots



Specifications

Model	GS1008PS2
Brand	Cudy
Port say?	8 Port
PoE	PoE+
PoE gücü	120 W
Port sür?ti	1000mb/s

KEY FEATURES

Model	GS1008PS2
Güc	AC100-240V50/60Hz
Ethernet	8* Gigabit PoE Ports 2* Gigabit SFP Ports
Çipset	2*RTL8367S RTL8238B
Bant genişliyi	20Gbps
Paket irəliləmə sürəti	14.88Mpps
MAC ünvanı	2K
Jumbo Çərçivə	9216bytes
Transfer rejimi	Saxla və irəli
MTBF	100000 Hours
Şəbəkə Protokolu	IEEE802.3 (10Base-T) IEEE802.3u (100Base-TX) IEEE802.3ab (1000Base-TX) IEEE802.3x (Flow control)
PoE Protokolu	IEEE802.3af(15.4W) IEEE802.3at(30W)
Şəbəkə Orta	10Base-T : Cat3, 4, 5 or above UTP(≤100m) 100Base-TX : Cat5 or above UTP(≤100m) 1000Base-TX : Cat5 or above UTP(≤100m)
Optik Orta	Çox rejimli optik fiber: 50/125, 62.5/125, 100/140um Tək rejimli optik fiber: 8/125, 8.7/125, 9/125, 10/125um
LED Göstərici	PWR (Power) 1-10 Green Light (Link&Data)
PWR	On: Aktivdir Off: Söndürülmüşdür
1-10 Yaşıl Işıq (Link&Data)	On: Bağlantı normal Off: Bağlantı bloklanıb Yanıb-sönür: Məlumat ötürülməsi

DIP Switch	<p>Defolt: ümumi rejim, bütün interfeyslər bir-biri ilə əlaqə saxlaya bilir, ötürmə məsafəsi 100 metrdən azdır, ötürmə sürəti 10/100/1000M adaptivdir; Port AI rejimi deaktiv edilib</p> <p>Genişləndirmə: Link uzadılması rejimi, 7-8 port 10M güclənir, 250M keçid (POE watchdog-u aktivləşdirin)</p>
Struktur Ölçüsü	<p>Məhsulun Ölçüləri: 220*161*44mm</p> <p>Paket Ölçüləri: 315*215*85mm</p> <p>Məhsul N.W: 0.88kg</p> <p>Məhsul G.W: 1.38kg</p>
Qablaşdırma məlumatı	<p>Karton Ölçüləri: 445*445*335mm</p> <p>Qablaşdırma Miqdarı: 10 PCS</p> <p>Qablaşdırma Çəkisi: 14.8KG</p>
Güc gərginliyi	<p>Giriş gərginliyi: AC 100-240 V 50-60Hz</p>
Enerji sərfiyyatı	<p>30W</p>
İş mühiti	<p>İşləmə temperaturu: -10~50°C</p> <p>Saxlama temperaturu: -40~70°C</p> <p>İş rütubəti: 10%~90%, kondensasiyasız</p> <p>Saxlama temperaturu: 5%~90%, kondensasiyasız</p>