

# GS1008PS2

Cudy GS1008PS2 8-Port Gigabit PoE Switch with 2 Gigabit SFP slots



|             |           |
|-------------|-----------|
| Model       | GS1008PS2 |
| Brend       | Cudy      |
| Port sayı   | 8 Port    |
| PoE         | PoE+      |
| PoE gücü    | 120 W     |
| Port sürati | 1000mb/s  |

## Specification

|                        |  |
|------------------------|--|
| Model                  | GS1008PS2  |
| Güc                    | AC100-240V50/60Hz  |
| Ethernet               | 8* Gigabit PoE Ports<br>2* Gigabit SFP Ports   |
| Çipset                 | 2*RTL8367S<br>RTL8238B   |
| Bant genişliyi         | 20Gbps   |
| Paket irəliləmə sürəti | 14.88Mpps  |
| MAC ünvanı             | 2K   |
| Jumbo Çərçivə          | 9216bytes  |
| Transfer rejimi        | Saxla və irəli   |
| MTBF                   | 100000 Hours   |
| Şəbəkə Protokolu       | IEEE802.3 (10Base-T)<br>IEEE802.3u (100Base-TX)<br>IEEE802.3ab (1000Base-TX)<br>IEEE802.3x (Flow control)                    |
| PoE Protokolu          | IEEE802.3af(15.4W)<br>IEEE802.3at(30W)   |
| Şəbəkə Orta            | 10Base-T : Cat3, 4, 5 or above UTP(≤100m)<br>100Base-TX : Cat5 or above UTP(≤100m)<br>1000Base-TX : Cat5 or above UTP(≤100m) |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Optik Orta                  | Çox rejimli optik fiber: 50/125, 62.5/125, 100/140um<br>Tək rejimli optik fiber: 8/125, 8.7/125, 9/125, 10/125um   |
| LED Göstərici               | PWR (Power) 1-10 Green Light (Link&Data)   |
| PWR                         | On: Aktivdir<br>Off: Söndürülmüşdür  |
| 1-10 Yaşıl Işıq (Link&Data) | On: Bağlantı normal<br>Off: Bağlantı bloklandı<br>Yanb-sönür: Məlumat ötürülməsi   |
| DIP Switch                  | Defolt: ümumi rejim, bütün interfeyslər bir-biri ilə əlaqə saxlaya bilər, ötürmə məsafəsi 100 metrəndən azdır, ötürmə sürəti 10/100/1000M adaptivdir; Port AI rejimi deaktiv edilib<br>Genişləndirmə: Link uzadılması rejimi, 7-8 port 10M güclənir, 250M keçid (POE watchdog-u aktivləşdirin) |
| Struktur Ölçüsü             | Məhsulun Ölçüləri: 220*161*44mm<br>Paket Ölçüləri: 315*215*85mm<br>Məhsul N.W: 0.88kg<br>Məhsul G.W: 1.38kg  |
| Qablaşdırma məlumatı        | Karton Ölçüləri: 445*445*335mm<br>Qablaşdırma Miqdarı: 10 PCS<br>Qablaşdırma Çəkisi: 14.8KG  |
| Güc gərginliyi              | Giriş gərginliyi: AC 100-240 V 50-60Hz   |
| Enerji sərfiyyatı           | 30W  |
| İş mühiti                   | İşləmə temperaturu: -10~50°C<br>Saxlama temperaturu: -40~70°C<br>İş rütubəti: 10%~90%, kondensasiyasız<br>Saxlama temperaturu: 5%~90%, kondensasiyasız   |