

GS1020PS2

Cudy GS1020PS2 16-Port Gigabit PoE Switch with 2 Gigabit SFP Ports



| | |
|-------------|-----------|
| Model | GS1020PS2 |
| Brend | Cudy |
| Port sayı | 16 Port |
| PoE | PoE+ |
| PoE gücü | 200 W |
| Port sürəti | 1000mb/s |

Specification

| | |
|-----------------------------|--|
| Model | GS1020PS2 |
| Ba?lay?c? növü | 16*10/100/1000M PoE Portları + 2*Gigabit SFP Uplink Portları |
| ??b?k? Medias? (Kabel) | IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3ab IEEE802.3z |
| PoE Parametrləri | PoE Standartı: IEEE802.3af /IEEE802.3at Max hər port: 15.4W (IEEE 802.3af) Max hər port: 30W (IEEE 802.3at) PoE uyğunluğu: IEEE 802.3af/at adaptive PoE port çıxışı: DC48-55V Power Pin :Ehtiyat ciütlər üzərində güc 1/2(+), 3/6 (-) |
| ??b?k? Media | 10BASE-T: Cat 5E UTP (≤250 meter) 100BASE-TX: Cat5 or more UTP (≤100 meter) 1000BASE-TX: Cat5 or more UTP (≤100 meter) |
| Optik | MultiMode Fiber: 850nm, 1310nm, Transmissiya Məsafəsi: 550m/2Km Single-Mode Fiber: 1310nm, 1550nm, Ötürmə məsafəsi: 20/40/60/80/100/120km |
| Performans Spesifikasiyası? | Bant genişliyi: 52Gbps MAC: 8K Paket Bufer Yaddaşı: 4M Paket Yönləndirmə Tezliyi: 38.7Mpps |
| Enerji t?chizat? | Güc girişi: AC100-240V 50/60Hz, Güc Bütçəsi: 200W |

| | |
|---------------|---|
| LED Göst?rici | İşıqlandırma: Enerji verilir İşıqsız: Güc yoxdur |
| | İşıqlandırma: 1000M Connect İşıqsız: 100M or Disconnect |
| | İşıqlandırma: Qoşulur Yanıb-sönür: Məlumat ötürülməsi İşıqsız: Bağlantını kəsilib |
| İş mühiti | İşləmə temperaturu: -20° ~ 50°; Saxlama temperaturu: -40° ~ 80°; İş rütubəti: Max 90%, kondensasiyasız Saxlama Rütubəti: Max 95%, kondensasiyasız İş hündürlüyü: Max to 10,000 feet (3,000 meters) Saxlama hündürlüyü: Max to 10,000 feet (3,000 meters) |