

GS1020PS2

Cudy GS1020PS2 16-Port Gigabit PoE Switch with 2 Gigabit SFP Ports



Model	GS1020PS2
Brend	Cudy
Port sayı	16 Port
PoE	PoE+
PoE gücü	200 W
Port sürəti	1000mb/s

Specification

Model	GS1020PS2
Başlıq növü	16*10/100/1000M PoE Portları + 2*Gigabit SFP Uplink Portları
??b?k? Medias? (Kabel)	IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3ab IEEE802.3z
PoE Parametrləri	PoE Standartı: IEEE802.3af /IEEE802.3at Max hər port: 15.4W (IEEE 802.3af) Max hər port: 30W (IEEE 802.3at) PoE uyğunluğu: IEEE 802.3af/at adaptive PoE port çıxışı: DC48-55V Power Pin :Ehtiyat cütlər üzərində güc 1/2(+), 3/6 (-)
??b?k? Media	10BASE-T: Cat 5E UTP(≤250 meter) 100BASE-TX: Cat5 or more UTP (≤100 meter) 1000BASE-TX: Cat5 or more UTP (≤100 meter)

Optik	<p>MultiMode Fiber: 850nm, 1310nm, Transmissiya Məsafəsi: 550m/2Km</p> <p>Single-Mode Fiber: 1310nm, 1550nm, Ötürmə məsafəsi: 20/40/60/80/100/120km</p>
Performans Spesifikasiyası?	Bant genişliyi: 52Gbps
	MAC: 8K
	Paket Bufer Yaddaşı: 4M
	Paket Yönləndirmə Tezliyi: 38.7Mpps
Enerji təchizatı?	Güc girişi: AC100-240V 50/60Hz, Güc Bütçəsi: 200W
LED Göstərici	<p>İşıqlandırma: Enerji verilir</p> <p>İşıqsız: Güc yoxdur</p>
	<p>İşıqlandırma: 1000M Connect</p> <p>İşıqsız: 100M or Disconnect</p>
	<p>İşıqlandırma: Qoşulur</p> <p>Yanıb-sönür: Məlumat ötürülməsi</p> <p>İşıqsız: Bağlantını kəsilib</p>
İş mühiti	<p>İşləmə temperaturu: -20° ~ 50°;</p> <p>Saxlama temperaturu: -40° ~ 80°;</p> <p>İş rütubəti: Max 90%, kondensasiyasız</p> <p>Saxlama Rütubəti: Max 95%, kondensasiyasız</p> <p>İş hündürlüyü: Max to 10,000 feet (3,000 meters)</p> <p>Saxlama hündürlüyü: Max to 10,000 feet (3,000 meters)</p>