eurotech
Taste of technology

TEXNIKI SƏNƏD

29.11.2026

CUDY

GS1020PS2

Kod: 00-00003673 · Switchlər



Cudy GS1020PS2 16-Port Gigabit PoE Switch with 2 Gigabit SFP Ports

Texniki göstəricilər

16 Port
Port sayı

PoE+
PoE

200 W
PoE gücü

1000mb/s
Port sürəti

Ətraflı məlumat

Model	GS1020PS2
Bağlayıcı növü	16*10/100/1000M PoE Portları + 2*Gigabit SFP Uplink Portları
Şəbəkə Mediası (Kabel)	IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3ab IEEE802.3z
PoE Parametrləri	PoE Standartı: IEEE802.3af /IEEE802.3at
	Max hər port: 15.4W (IEEE 802.3af) Max hər port 30W (IEEE 802.3at)
	PoE uyğunluğu: IEEE 802.3af/at adaptive
	PoE port çıxışı: DC48-55V
	Power Pin :Ehtiyat cütlər üzərində güc 1/2(+), 3/6 (-)
Şəbəkə Media	10BASE-T: Cat 5E UTP(≤250 meter) 100BASE-TX: Cat5 or more UTP (≤100 meter) 1000BASE-TX: Cat5 or more UTP (≤100 meter)
Optik	MultiMode Fiber: 850nm, 1310nm, Transmissiya Məsafəsi: 550m/2Km Single-Mode Fiber: 1310nm, 1550nm, Ötürmə məsafəsi: 20/40/60/80/100/120km
Performans Spesifikasiyası	Bant genişliyi: 52Gbps
	MAC: 8K
	Paket Bufer Yaddaşı: 4M
	Paket Yönləndirmə Tezliyi: 38.7Mpps
Enerji təchizatı	Güc girişi: AC100-240V 50/60Hz, Güc Büdcəsi: 200W
LED Göstərici	İşıqlandırma Enerji verilir İşıqsız Güc yoxdur

İşıqlandırma Qoşulur Yanıb-sönür Məlumat ötürülməsi İşıqsız Bağlantını kəsilib	
İş mühiti	İşləmə temperaturu: -20℃ ~ 50℃; Saxlama temperaturu: -40℃ ~ 80℃; İş rütubəti: Max 90%, kondensasiyasız Saxlama Rütubəti: Max 95%, kondensasiyasız İş hündürlüyü: Max to 10,000 feet (3,000 meters) Saxlama hündürlüyü: Max to 10,000 feet (3,000 meters)
İşıqlandırma 1000M Connect İşıqsız 100M or Disconnect	

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 228 00 16 · sales@eurotech.az