

# GS1020PS2

Cudy GS1020PS2 16-Port Gigabit PoE Switch with 2 Gigabit SFP Ports



## Specifications

Model	GS1020PS2
Brand	Cudy
Port say?	16 Port
PoE	PoE+
PoE gücü	200 W
Port sür?ti	1000mb/s

## KEY FEATURES

Model	GS1020PS2
Başlayıcı növü	16*10/100/1000M PoE Portları + 2*Gigabit SFP Uplink Portları
Media (Kabel)	IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3ab IEEE802.3z
PoE Parametrləri	PoE Standartı: IEEE802.3af /IEEE802.3at Max hər port: 15.4W ( IEEE 802.3af ) Max hər port: 30W ( IEEE 802.3at ) PoE uyğunluğu: IEEE 802.3af/at adaptive PoE port çıxışı: DC48-55V Power Pin :Ehtiyat düğmələri üzərində güc 1/2(+), 3/6 (-)
Media	10BASE-T: Cat 5E UTP(≤250 meter) 100BASE-TX: Cat5 or more UTP (≤100 meter) 1000BASE-TX: Cat5 or more UTP (≤100 meter)
Optik	MultiMode Fiber: 850nm, 1310nm, Transmissiya Məsafəsi: 550m/2Km Single-Mode Fiber: 1310nm, 1550nm, Ötürmə məsafəsi: 20/40/60/80/100/120km
Performans Spesifikasiyası	Bant genişliyi: 52Gbps MAC: 8K Paket Bufer Yaddaşı: 4M Paket Yönləndirmə Tezliyi: 38.7Mpps
Enerji təchizatı	Güc girişi: AC100-240V 50/60Hz, Güc Büdcəsi: 200W
LED Göstərici	İşıqlandırma: Enerji verilir İşıqsız: Güc yoxdur İşıqlandırma: 1000M Connect İşıqsız: 100M or Disconnect İşıqlandırma: Qoşulur Yanıb-sönür: Məlumat ötürülməsi İşıqsız: Bağlantını kəsilib

**İş miihiti****İşləmə temperaturu: -20 ~ 50;****Saxlama temperaturu: -40 ~ 80;****İş rütubəti: Max 90%, kondensasiyasız****Saxlama Rütubəti: Max 95%, kondensasiyasız****İş hündürlüyü: Max to 10,000 feet (3,000 meters)****Saxlama hündürlüyü: Max to 10,000 feet (3,000 meters)**