

GS1028PS2

Cudy GS1028PS2 24-Port Gigabit PoE Switch with 2 Gigabit SFP Ports



Model	GS1028PS2
Brend	Cudy
Port sayı	24 Port
PoE	PoE+
PoE gücü	300 W
Port sürəti	1000mb/s

Specification

Model	GS1028PS2
PoE standartı	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Şəbəkə Mediası (Kabel)	10 BASE-T: UTP kateqoriyası 3, 4, 5 kabel (≤100m) 100 BASE-TX: UTP kateqoriyası 5 kabel (≤100m) 1000 BASE-T: UTP kateqoriyası 5e kabel (≤100m) 1000 BASE-X: MMF or SMF SFP module
MAC Ünvan Cədvəli	8K, Avtomatik öyrənmə, Avtomatik yaşlanma
Transfer rejimi	Saxla və Yönləndir
Çərçivə İrəli Tezliyi	10 Base-T: 14881pps/Port 100 Base-TX: 148810pps/Port 1000 Base-T/X: 1488095pps/Port
Keçid tutumu	56Gbps
Ölçülər (L*W*H)	440 * 207 * 44 mm
Fan	2/Fansız
Güc Girişi	AC: 100~240V, 50/60Hz
PoE Portu	Port1~24
PoE Power on RJ45	Mode A 1/2(-), 3/6(+)
PoE Güc Çıxışı	30W (Max)
PoE Güc bütəcəsi	300Watts
Temperatur	İşləmə temperaturu: 0°C ~ 40 °C (32 °F ~104°F) Saxlama temperaturu: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~158°F)
Rütubət	Əməliyyat Rütubəti: 10% ~ 90% kondensasiyasız Saxlama Rütubəti: 5% ~ 90% kondensasiyasız