

GS108

Cudy GS108 8-Port Gigabit Desktop Switch



Model	GS108
Brend	Cudy
Port sayı	8 Port
Port sürəti	1000mb/s

Specification

Model	GS108
Standart konfigurasiya	8 10/100/1000M RJ-45 adaptiv port
Kommutasiya tutumu	16Gbps
Ötürmə qabiliyyəti	11.9Mpps
Paket tamponu	2.5M
MAC Ünvanı	1K
Jumbo Çərçivə	2K
Transfer Rejimi	Saxla və irəli
MTBF	100000 saat
Şəbəkə protokolu	IEEE802.3 (10Base-T) IEEE802.3u (100Base-TX) IEEE802.3ab (1000Base-TX) IEEE802.3x (Flow control)
Şəbəkə Orta	10Base-T : Cat3,4,5 or above UTP(≤100m) 100Base-TX : Cat5 or above UTP(≤100m) 1000Base-TX : Cat5 or aboveUTP(≤100m)
İş mühiti	İşləmə temperaturu: -10~50°C Saxlama temperaturu: -40~70°C İş rütubəti: 10%~90% non-condensing Saxlama temperaturu: 5%~90% non-condensing İş Hündürlüyü: Maximum 10,000 feet Saxlama hündürlüyü: Maximum 10,000 feet

Struktur Ölçüsü	Məhsulun ölçüsü: 138*78*25mm Məhsulun xalis çəkisi: 0.3kg Məhsulun ümumi çəkisi: 0.5kg
Güc gərginliyi	Giriş Gərginliyi: AC 100-240 V Keçid giriş gərginliyi: DC 5V