

GS2018PS2

Cudy GS2018PS2 16-Port L2 Managed Gigabit PoE Switch with 2 Uplink Gigabit Ports and 2 Gigabit SFP Slots

Model	GS2018PS2
Brend	Cudy
Port sayı	16 Port
Tip	Managed
PoE	PoE+
Port sürəti	1000mb/s
PoE gücü	200 W



Specification

Model	GS2018PS2
AC G?R???	AC100-240V@50/60Hz
Ethernet Portu	16 x 10/100/1000Mbps PoE Port
	2 x 1000Mbps SFP Port
	2 x 1000Mbps Uplink Port
	1 x RJ45 Console Port
Bant Geni?liyi	40Gbps
Paket Yönl?ndirm? d?r?c?si	19.76Mpps
DDR SDRAM	128MB
Flash yadda?	16MB
Paket Bufer Yadda??	4M
MAC Ünvan?	8K
Jumbo ç?rçiv?	9.6Kbytes
VLANs	4096
Standart	

??b?k? Protokollar?	IEEE 802.3: Ethernet MAC Protokolu IEEE 802.3i: 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u: 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab: 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z: 1000BASE-X Gigabit Ethernet (optik fiber) IEEE 802.3ad: Bağlantı birləşməsinə yerinə yetirmək üçün standart üsul IEEE 802.3x: Axına nəzarət IEEE 802.1ab: LLDP/LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol) IEEE 802.1p: LAN Layer QoS/CoS Protokolu Trafik Prioritetləşdirilməsi (Multicast filtering funksiyası) IEEE 802.1q: VLAN Körpüsü Əməliyyatı IEEE 802.1x: Müştəri/Server Girişinə Nəzarət və Doğrulama Protokolu IEEE 802.1d:STP IEEE 802.1s:MSTP IEEE 802.1w: RSTP
PoE protokolu	IEEE802.3af @15.4 W@ IEEE802.3at @30 W@
??b?k? Media	10BASE-T: Cat3@4@5 və ya yuxarı UTP(≤100 M) 100BASE-TX: Cat5 və ya yuxarı UTP (≤100 M) 1000BASE-TX: Cat5 və ya yuxarı UTP (≤100 M)
Fiber Orta	Multi-mode Fiber: 50/125@62.5/125@100/140um Single-mode Fiber: 8/125@8.7/125@9/125@10/125um
?? mühiti	İşləmə temperaturu: -20~50°C Saxlama temperaturu: -40~85°C İş rütubəti: 10%~90%, Kondensasiyasız Saxlama Rütubəti: 5%~90%, Kondensasiyasız İş hündürlüyü: 10.000 fut-a qədər Saxlama hündürlüyü: 10.000 fut-a qədər
Funksiya göstəricisi	
Göst?rici	PWR, SYS, PoE, Link/ACT
PWR (Güc Göst?ricisi)	İşıqlandırma: Enerji verilir İşıqsız: Güc yoxdur
SYS?Sistem Göst?rici?	Yanıb-sönür: Sistemin işə salınması İşıqlandırma: Sistem işləyir
PoE	İşıqlandırma: PoE aktivdir İşıqsız: PoE söndürülüb
Link/ACT	İşıqlandırma: Bağlantı qoşulub Yanıb-sönür: Məlumat ötürülməsi Un-Light: Bağlantı kəsilib
VLAN	1-16 port bir-birindən təcrid olunub və PoE Watchdog funksiyası açıqdır (avadanlıq proqram təminatı üzərində üstünlük təşkil edir)
Defolt	Bütün portlar bir-biri ilə əlaqə saxlaya bilər, PoE Watchdog bağlıdır
Extend	13-16 Port: 10M sürətlə 250 m keçid genişləndirilməsini dəstəkləyir, digər portlar normal, PoE Watchdog açıqdır (avadanlıq proqram təminatı üzərində üstünlük təşkil edir)
Reset	Yenidən başladın qısa basın, zavod parametrlərini bərpa etmək üçün 5 saniyə uzun basın
Proqram təminatı funksiyası	
?sas funksiya	Avadanlıq nəzarətçisi, zavod parametrlərinə sıfırlama, sistem və port LED-i dəstəkləyir Qlobal məlumatları, statistik məlumatları, log məlumatlarını dəstəkləyir İstifadəçi idarəçiliyi, həyəcan idarəetməsi, konfigurasiya idarəsi üçün dəstək Dəstək Port sürəti, duplex, axına nəzarət, maksimum çərçivə uzunluğu konfigurasiyası Port yansıtma, port sürət həddi, port enerjisinə qənaət dəstəkləyir
PoE funksiyas?	PoE vaxtının idarə edilməsini dəstəkləyir PoE avtomatik monitorinqini / PoE Watchdog-u dəstəkləyir PoE portunun güc konfigurasiyasını dəstəkləyir
VLAN	4K VLAN dəstəyi VLAN portuna əsaslanan 802.1Q VLAN-ı dəstəkləyir Access, Magistral, Hibrid VLAN rejimini dəstəkləyir GVRP (VLAN qeydiyyat protokolu) dəstəyi MAC VLAN, IP VLAN dəstəyi Səsli VLAN dəstəyi
MAC	MAC ünvanının avtomatik öyrənilməsinə və yaşlanmasını dəstəkləyir Statik, dinamik, filtrlənmiş ünvan cədvəlini dəstəkləyir

Təhlükəsizlik xüsusiyyətləri	<p>Parol qorunması</p> <p>Port nömrəsinə əsasən istifadəçi girişini məhdudlaşdırmaq üçün dəstək, IP ünvanı, MAC ünvanı</p> <p>HTTPS, SSH V1/V2 dəstəyi</p> <p>VLAN-IP-MAC-PORT bağlamasını dəstəkləyir</p> <p>ARP aşkarlamasını, IP mənbəyinin qorunmasını, DoS qorunmasını dəstəkləyir</p> <p>DHCP Snooping, DHCP Attack qorunmasını dəstəkləyir</p> <p>802.1X Sertifikatını dəstəkləyir</p> <p>SupportAAA (Autentifikasiya, Avtorizasiya, Mühəsibatlıq), RADIUS protokolunu dəstəkləyir</p> <p>Port təhlükəsizliyini, liman izolyasiyasını dəstəkləyir</p>
Giriş qorunması	<p>L2(Layer 2)@L4(Layer 4) Paket filtrləmə funksiyasını dəstəkləyir</p> <p>Portun əks olunmasını, axın sürətinin məhdudlaşdırılmasını, QoS qeydini dəstəkləyir</p>
QoS	<p>8 port növbəsini dəstəkləyir</p> <p>Dəstək Portu prioriteti, 802.1P prioriteti, DSCP prioriteti</p> <p>SP, WRR Prioritet planlaşdırma alqoritmini dəstəkləyir</p>
Spanning tree	<p>STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) və MSTP (IEEE 802.1s) protokolunu dəstəkləyir</p> <p>Çox instansiya dəstəyi, Ümumi interfeysi dəstəkləyir</p> <p>BPDU qorunmasını dəstəkləyir</p>
Multicast	<p>IGMP v1/v2/v3 Snooping-i dəstəkləyir</p> <p>MLD v1/v2 Snooping-i dəstəkləyir</p> <p>Dəstək Layer 2 multicast sürətli tərək mexanizmi, sorğu</p> <p>Layer 2 IPv4 statik multicast dəstəyi</p> <p>Layer 2 IPv6 statik multicast dəstəyi</p> <p>IGMP v1/v2/v3 Layer 3 multicast-i dəstəkləyir</p>
Storm suppression	<p>Multicast yatırılmasını dəstəkləyir</p> <p>Yayım fırtınasının qarşısının alınmasını dəstəkləyir</p> <p>Naməlum unicast yatırılmasını dəstəkləyir</p>
Ring protection	<p>Ring protection dəstəyi</p>
Link Aggregation	<p>Statik birləşməni dəstəkləyir</p> <p>LACP Dinamik Aqreqasiyasını dəstəkləyir</p> <p>IP, MAC, qarışıq yük balanslaşdırma rejimlərinə əsaslanan dəstək</p> <p>Maksimum dəstək 8 toplama qrupu (hər toplama qrupu üçün 8 port)</p>
IPv6	<p>IPv6 Ping, IPv6 Traceroute, IPv6 Telnet dəstəyi</p> <p>IPv6 SSH dəstəyi</p> <p>IPv6 HTTP, IPv6 HTTPS dəstəyi</p>
Yönetim və Baxım	<p>WEB İdarəetməsini dəstəkləyir (HTTP, HTTPS)</p> <p>CLI dəstəyi (Telnet, SSH V1/V2, Yerli serial port)</p> <p>SNMP V1/V2/V3 dəstəyi</p> <p>RMON V2 dəstəyi</p> <p>LLDP Cihaz kəşfini dəstəkləyir</p> <p>SNTP Time sinxronizasiyasını dəstəkləyir</p> <p>CPU Monitorinqini, Yaddaş Monitorinqini dəstəkləyir</p> <p>Dəstək sistemi jurnalı, təsnifat xəbərdarlığı</p> <p>Ping, Traceroute aşkarlanması, kabel aşkarlanması dəstəyi</p> <p>WEB İdarəetməsini dəstəkləyir (HTTP, HTTPS)</p>