

HAC-HDW1200TP-Z-A

2 meqapiksel HD-CVI video kamera; Piksel 1920×1080; IR işıqlandırma - 60 m; F2,8-13.5 mm; Bucaq-105.9° ~ 33.4°; Mikrofon;

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Model | HAC-HDW1200TP-Z-A |
| Brend | Dahua |
| Növ | Analoq |
| Meqapixel | 2 MP |
| Obyektiv | Motorized |
| Fokus | 2.7 - 13.5 |
| İşıqlandırma | İR |
| İşıqlandırma məsafəsi | 60 m |
| Mikrofon | Mic |
| Qoruma | IP67 |
| Material | Metal |



Specification

| | |
|---------------------------|--|
| Model | DH-HAC-HDW1200TP-Z-A |
| Kamera | |
| Matris | 1 / 2,7" CMOS 2MP |
| Effektiv piksellərin sayı | 1920(V)×1080(D) |
| Kadr tezliyi | 1080p-də 25 fps |
| Sinxronizasiya | Daxili |
| Min. işıqlandırma | F1.7-da 0.05 lüks |
| Video çıxışı | BNC (HDCVI) |
| Kamera xüsusiyyətləri | |
| IR LED | 60 m, Smart IR texnologiyası |
| Gündüz / Gecə | Avtomatik (IR kəsmə filtri ilə) / Rəngli / B / W |
| Səs-küyün alınması | 2D |
| Audio | Var |
| Obyektiv | |
| Tip | Motorlu varifokal |
| Avtofokus | Yox |
| Fokus uzunluğu | 2,7-13.5 mm |
| Baxış bucağı | H:105.9° ~ 33.4° |
| Montaj növü | M12 |
| Qoruma | |

| | |
|--------------------|---|
| Qoruma dərəcəsi | IP67 |
| Elektrik xassələri | |
| Enerji təchizatı | 12V DC |
| Enerji istehlakı | Maks. 8.2V |
| Ötürmə məsafəsi | 75-3 koaksial kabel 800 m-dən çox |
| ??rait | |
| İstifadə qaydaları | -30 - +60 °C / 95% -dən az nisbi rutubət (kondensasiya olunmayan) |
| Ümumi məlumat | |
| Material | Metal |
| Ölçülər | F122mm × 104.8mm |
| Çəki | 0,57 kq |