

HISOURCE

Hi-F1620GBL-A

Kod: 00-00006170 · Switchlər



Hisource Hi-F1620GBL-A – 16 ədəd 10/100M PoE portu və 2 Gigabit uplink portuna malik peşəkar PoE sviç. İP təhlükəsizlik kameraları və şəbəkə avadanlıqları üçün nəzərdə tutulub. VLAN təcrid olunması, AI Watchdog və 250 metrə qədər uzaq məsafəli ötürmə (Extend) rejimlərini dəstəkləyir.

Texniki göstəricilər



16 Port

Port sayı



PoE

PoE



200 W

PoE gücü



100mb/s

Port sürəti

Ətraflı məlumat

Feature	Specification
Model	Hi-F1620GBL-A
Device Type	16-Port PoE Switch with Gigabit Uplinks
PoE Ports	16 × 10/100 Mbps RJ45 Ports (IEEE 802.3af/at)
Uplink Ports	2 × 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports + 1 × 1000 Mbps SFP Port
PoE Power Budget	Up to 200W (Max 30W per port)
PoE Pin Assignment	1/2(+), 3/6(-)
Switching Capacity	12 Gbps
Packet Forwarding Rate	8.93 Mpps
MAC Address Table	4K
Key Features / Modes	Extend Mode (Up to 250m at 10Mbps), VLAN Isolation, AI Watchdog
Transmission Distance	Standard: Up to 100m; Extend Mode: Up to 250m
Power Supply	Built-in Power Supply (AC 100–240V, 50/60Hz)
Installation	Desktop / Rackmount
Operating Environment	-10°C to +55°C, Humidity ≤ 90% (Non-condensing)

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 239 59 10 · sales@eurotech.az