HIKVISION

DS-7204HGHI-M1/T 4-ch 1080p Lite 1U H.265 DVR

Kod: 00-00005968 · Videoregistrator



DS-7204HGHI-M1/T (4-ch /1 HDD) 1080p Lite 1U H.265 DVR HIKVISION

Texniki göstəricilər

NVR Növ	**4 kanal** Kanal sayı
2 MP Meqapixel	**1 HDD** Max HDD sayı
4 TB Max HDD həcmi	**PoE** PoE dəstəyi

Ətraflı məlumat

Parametr	Göstərici
Ümumi məlumat	
İstehsalçı	Hikvision
Model	DS-7204HGHI-M1/T
Cihaz növü	4 kanallı rəqəmsal videoqeydiyyatçı (DVR)
Ağıllı analiz	
Hərəkət aşkarlanması	Motion Detection 2.0
İnsan / nəqliyyat vasitəsi analizi	Dərin öyrənmə əsasında təsnifat; bütün analoq kanallarda standart olaraq aktiv
Yanlış həyəcanların azaldılması	Yarpaq, işıq və oxşar amillərin yaratdığı yanlış həyəcanların azaldılması
Sürətli axtarış	Obyekt və ya hadisə növünə görə
Video girişləri və çıxışları	
IP video girişi	1 kanal, maksimum 5 kanala qədər
IP kamera təsvir ölçüsü	2 MP-ə qədər
IP kameralar üçün kodeklər	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Analoq video girişi	4 kanal
Analoq giriş interfeysi	BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), Coaxitron dəstəyi
HDTVI girişi	1080p: 25/30 kadr/s; 720p: 25/30 kadr/s
AHD girişi	1080p: 25/30 kadr/s; 720p: 25/30 kadr/s
HDCVI girişi	1080p: 25/30 kadr/s; 720p: 25/30 kadr/s
CVBS girişi	Dəstəklənir
HDMI çıxışı	1 ədəd; 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720, 60 Hz
VGA çıxışı	1 ədəd; 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720, 60 Hz
Video çıxış rejimi	HDMI və VGA-dan eyni vaxtda çıxış
Sinxron arxiv izləmə	4 kanal
Audio	
RCA audio girişi	1 kanal (2,0 Vp-p, 1 kΩ)

Parametr	Göstərici
Koaksial kabel vasitəsilə audio girişi	4 kanal
Audio çıxışı	1 kanal, RCA (xətti, 1 kΩ)
İkitərəfli audio	Birinci audio girişindən istifadə olunur
Audio sıxılma formatı	G.711u
Audio bit sürəti	64 Kbps
Video qeyd	
Video sıxılma formatları	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
1080p giriş üçün qeyd ölçüləri	1080p Lite / 720p Lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
720p giriş üçün qeyd ölçüləri	720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
SD giriş üçün qeyd ölçüləri	WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Əsas axının kadr tezliyi	Yuxarıdakı qeyd ölçülərində PAL: 25 kadr/s; NTSC: 30 kadr/s
Alt axının kadr tezliyi	4CIF: 15 kadr/s; CIF / QVGA: PAL 25 kadr/s, NTSC 30 kadr/s
Video bit sürəti	32 Kbps – 4 Mbps
Axın növləri	Video / video və audio
Şəbəkə	
Ümumi ötürmə qabiliyyəti	64 Mbps
Şəbəkə protokolları və xidmətləri	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTPS
Uzaqdan bağlantı sayı	32
Şəbəkə interfeysi	1 × RJ45, 10/100 Mbps, avtomatik uyğunlaşan Ethernet
Yaddaş və əlavə interfeyslər	
SATA interfeysi	1 ədəd
Maksimum disk tutumu	4 TB
USB portları	Arxa paneldə 2 × USB 2.0
Həyəcan girişi / çıxışı	Yoxdur
Enerji və istismar şərtləri	
Enerji təchizatı	DC 12 V, 1,5 A
Enerji sərfiyyatı	≤10 W (HDD olmadan)

Parametr	Göstərici
İş temperaturu	−10°C – +55°C
İş zamanı rütubət	10–90%
Fiziki xüsusiyyətlər	
Ölçülər (en × dərinlik × hündürlük)	263 × 220 × 48 mm
Çəki	≤0,8 kq (HDD olmadan)

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 239 59 10 · sales@eurotech.az