

IPC-HDW1239V-SA-IL

Dahua IPC-HDW1239V-SA-IL – 2MP Full-Color IP kamera, daxili mikrofon və ağıllı gecə görüntüsü ilə effektiv müşahidə.



Specifications

Model	IPC-HDW1239V-SA-IL
Brand	Dahua
Növ	IP
Meqapixel	2 MP
Yaxşılaşdırma	LED
Yaxşılaşdırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8mm
Qoruma	IP67
Material	Plastik
Yadda?	MicroSD
?? mühiti	Indoor

KEY FEATURES

Dahua IPC-HDW1239V-SA-IL — 2MP Full-Color IP Dome Kamera

Dahua-nın IPC-HDW1239V-SA-IL modeli, yüksək keyfiyyətli 2 meqapiksel təsvir təqdim edən, gündüz və gecə tam rəngli görüntüləmə qabiliyyətinə malik peşəkar IP dome müşahidə kamerasıdır. Bu model,Smart Dual Light texnologiyası ilə təchiz olunub – qaranlıqda həm infraqırmızı (IR), həm də ağ işıq arasında avtomatik keçid edərək mükəmməl görüntü təmin edir.

Kamera daxili mikrofon ilə gəlir və bu da səsli müşahidə imkanı verir. IP67 hava ??raitin? davamlı? korpusu sayəsində həm daxili, həm də xarici mühitdə etibarlı şəkildə istifadə edilə bilər. Həmçinin,PoE d?st?yi, quraşdırmanı daha da asanlaşdırır.

Bu kamera, evlər, ofislər, mağazalar və digər obyektlər üçün yüksək təhlükəsizlik və effektiv nəzarət təmin etmək məqsədilə ideal seçimdir.

Camera	
Image Sensor	1/2.8" CMOS
Max. Resolution	1920 (H) × 1080 (V)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Scanning System	Progressive
Electronic Shutter Speed	Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s
Min. Illumination	0.005 lux@F1.6 (Color,30 IRE)
	0.0005 lux@F1.6 (B/W,30 IRE)
	0 lux (Illuminator on)
S/N Ratio	>56 dB
Illumination Distance	Up to 30 m (98.43 ft) (IR LED)
	Up to 30 m (98.43 ft) (Warm light)
Illuminator On/Off Control	Auto;Manual
Illuminator Number	1 (IR LED); 1 (Warm light)
Angle Adjustment	Pan: 0°–360°
	Tilt: 0°–78°
	Rotation: 0°–360°
Lens	
Lens Type	Fixed-focal
Lens Mount	M12
Focal Length	2.8 mm;3.6 mm
Max. Aperture	F1.6
Field of View	2.8 mm: H: 104°; V: 55°; D: 124°
	3.6 mm: H: 88°; V: 44°; D: 105°
Iris Control	Fixed
Close Focus Distance	2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft)
	3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft)

DORI Distance	Lens	Detect	Observe	Recognize	Identify
	2.8 mm	44.1 m (144.69 ft)	17.7 m (58.07 ft)	8.8 m (28.87 ft)	4.4 m (14.44 ft)
	3.6 mm	58.9 m (193.24 ft)	23.6 m (77.43 ft)	11.8 m (38.71 ft)	5.9 m (19.36 ft)
Intelligence					
Human Detection	Support the classification and accurate detection of human				
Smart Search	Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos				
Video					
Video Compression	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream)				
Smart Codec	Smart H.265+; Smart H.264+				
Video Frame Rate	Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity.				
Stream Capability	2 streams				
Resolution	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)				
Bit Rate Control	CBR/VBR				
Video Bit Rate	H.264: 32 kbps–4096 kbps H.265: 12 kbps–4096 kbps				
Day/Night	Auto(ICR)/Color/B/W				
BLC	Yes				
HLC	Yes				
WDR	DWDR				
White Balance	Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom				
Gain Control	Auto;Manual				
Noise Reduction	3D NR				
Motion Detection	OFF/ON (4 areas, rectangular)				
Region of Interest (RoI)	Yes (4 areas)				
Smart Illumination	Yes				
Image Rotation	0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower)				
Mirror	Yes				
Privacy Masking	4 areas				
Audio					
Built-in MIC	Yes, built-in Mic				
Audio Compression	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726				
Alarm					
Alarm Event	Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; SMD (human); security exception				
Network					
Network Port	RJ-45 (10/100 Base-T)				
SDK and API	Yes				
Network Protocol	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P				
Interoperability	ONVIF (Profile S; Profile T); CGI				
User/Host	6 (Total bandwidth: 24 M)				