

M1800 3-Pack (AX1800)

Cudy M1800 3-Pack (AX1800) Mesh sistemi yaradan dəst avadanlıq 500+ kvadrat metr ərazini əhatə edir. Yaranan Mesh sistemi 100+ müştəriyə qoşulma imkanı və giriş nöqtələri arasında problemsiz keçid etməyə imkan verir.



| | |
|--------------|-----------------------|
| Model | M1800 3-Pack (AX1800) |
| Brend | Cudy |
| WiFi | WiFi6 |
| Genişlik | Dual band |
| Mesh | Mesh |
| Tezlik | 2.4Ghz/5Ghz |
| Qoşulma sayı | 100+ |

Specification

| | |
|-------------------------|--|
| M1800 | |
| Processor | Dual-Core Processors |
| Flash | 128Mbit (16MB) |
| DDR | 2Gbit (256MB) |
| Anten | 4 x Daxili Çox İstiqamətli Antenalar |
| İnterfeys | 1 x 10/100/1000Mbps WAN Port 1 x 10/100/1000Mbps LAN Port |
| Düymə | Pair düyməsi, Reset düyməsi |
| Xarici enerji təchizatı | 12V/1A |
| Simsiz Standartlar | IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4GHz |
| Tezlik | 5GHz, 2.4GHz |
| Siqnal dərəcəsi | 1201Mbps (5GHz), 574Mbps (2.4GHz) 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi standartlarına uyğundur |
| Ötürmə gücü | CE: <20dBm (2.4GHz), <23dBm (5.15GHz~5.25GHz) FCC: <30dBm (2.4GHz & 5.15GHz~5.825GHz) |

| | |
|-----------------------------|--|
| Simsiz rejimlər | Enable/Disable Wireless Radio, WMM |
| Simsiz Təhlükəsizlik | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK,WPA3 |
| WAN növü | Dynamic IP/Static IP/PPPoE |
| DHCP | Server, DHCP Client List, Address Reservation |
| Dynamic DNS | Compatible with 15 more DDNS providers |
| Qonaq Şəbəkəsi | 2.4 GHz guest network × 1 |
| | 5 GHz guest network × 1 |
| NAT | Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| VPN Client | PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPSec/Zerotier |
| Paketin məzmunu | 3-Pack AX1800 Wi-Fi6 Mesh Router |
| | Güc adapteri |
| | RJ45 Ethernet Cable |
| | Quraşdırma Bələdçisi |
| Sistem Tələbləri | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux |
| | Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, və ya Java ilə işləyən digər brauzer |
| | Kabel və ya DSL modem |
| | İnternet provayderi ilə abunə (internetə çıxış üçün) |