PROSKIT

MT-7059

Kod: 00-00002544 · Şəbəkə Testerləri



PROSKIT MT-7059 NETWORK TESTER

Ətraflı məlumat

MT-7059 Transmitter specifications	
Indicator	LCD 53X25mm,with back light
Tone frequency	225kHz
Max. distance of transmission	2km
Max. distance of cable map	300m
Max. working current	≦70mA
Tone mode	9 Tone adjustable
Compatible connectors	RJ45(8 pin)、RJ11(6 pin)、BNC、 USB、IEEE 1394
Continuity test	LCD (SHORT)
Max. signal voltage	1.5Vp-p
Function selection	3 Push button & 1 Power switch
Function and faults LCD display	LCD display (Wiremap、Tone、Short、 Noadapter、 UTP、STP、 Low battery)

Cable map indication	LCD (#1~#8)
Shielded indication	LCD (#9)
Voltage protection	AC 60V / DC 42V
Low battery display	LCD (6.5V)
Battery type	DC 9.0V(NEDA 1604/ 6F22 DC9V ×1pcs)
Dimension (LxWxD)	185X80X32mm
MT-7059 Receiver specifications	
Frequency	225kHz
The Max. working current	≦70mA
Ear jack	1
LED illumination	2 LEDs
Battery type	DC 9.0V(NEDA 1604/ 6F22 DC9V×1)
Dimension (LxWxD)	218X46X29mm
MT-7059 Remote unit specifications	
Compatible connectors	RJ-45(8 pin)、RJ-11(6 pin)、BNC、USB、IEEE 1394
Dimension (LxWxD)	107X30X24mm

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 228 00 16 · sales@eurotech.az