

ZYXEL

NebulaFlex NWA50AX AX1800 Wi-Fi 6 Access Point

Kod: 00-00006299 · Access Pointlər



ZyXEL - NebulaFlex NWA50AX Wi-Fi 6 Access Point (AX1800), 1xLAN GE

Texniki göstəricilər

 WiFi6 WIFI	 Dual band Genişlik
 2.4Ghz/5Ghz Tezlik	 PoE PoE



Ətraflı məlumat

Parametr	Göstərici
Ümumi məlumat	
İstehsalçı	Zyxel
Model	NWA50AX
Cihaz növü	Simsiz giriş nöqtəsi (Access Point)
Wi-Fi sinfi	AX1800, Wi-Fi 6
İdarəetmə texnologiyası	NebulaFlex
Simsiz şəbəkə	
Standartlar	IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a
MIMO	MU-MIMO
Simsiz sürət	2,4 GHz: 575 Mbps; 5 GHz: 1200 Mbps
Tezlik diapazonu — 2,4 GHz	ABŞ (FCC): 2,412–2,462 GHz; Avropa (ETSI): 2,412–2,472 GHz
Tezlik diapazonu — 5 GHz	ABŞ (FCC): 5,15–5,35 GHz və 5,470–5,850 GHz; Avropa (ETSI): 5,15–5,35 GHz və 5,470–5,725 GHz
Kanal eni	20 / 40 / 80 MHz
Tipik ötürmə çıxış gücü — ABŞ	2,4 GHz: 23 dBm; 5 GHz: 26 dBm
Tipik ötürmə çıxış gücü — Avropa	2,4 GHz: 20 dBm; 5 GHz: 25 dBm
Antena və RF xüsusiyyətləri	
Antena növü	Daxili
Antena qazancı	2,4 GHz: 3 dBi; 5 GHz: 4 dBi
Antena quruluşu	Hər diapazonda 2x2, 2 məkan axını (2SS)
Minimum qəbuletmə həssaslığı	–99 dBm-ə qədər
WLAN funksiyaları	
Band Steering	Var
WDS / Mesh	Var

Parametr	Göstərici
Sürətli rouming	Öncədən autentifikasiya, PMK keşləmə, 802.11r/k/v
Dinamik kanal seçimi (DCS)	Var
Yük balanslaşdırılması	Yoxdur
Təhlükəsizlik	
Şifrələmə	WPA Personal / WPA2 Personal / WPA3 Personal
Autentifikasiya	Rəsmi cədvəldə "No" göstərilib
Giriş nəzarət	L2 izolyasiyası, MAC filtrləmə
İcazəsiz giriş nöqtələrinin aşkarlanması	Var (V6.29)
Şəbəkə funksiyaları	
IPv6	Var
VLAN	Var
WMM	Var
U-APSD	Var
İdarəetmə	
İş rejimləri	Nebula bulud idarəetməsi / müstəqil rejim (Standalone)
ZON Utility — cihaz aşkarlama	Zyxel kommutatorları, giriş nöqtələri və şlüləri
ZON Utility — toplu idarəetmə	IP sazlanması və yenilənməsi, yenidən başlatma, cihazın yerinin müəyyənləşdirilməsi, veb interfeysə giriş, proqram təminatının yenilənməsi, parol sazlanması
Veb interfeys / CLI	Var
SNMP	Yoxdur
Fiziki xüsusiyyətlər	
Cihazın ölçüləri (en x dərinlik x hündürlük)	140 x 140 x 37,5 mm
Cihazın çəkisi	290 q
Qablaşdırmanın ölçüləri	240 x 155 x 60 mm
Qablaşdırmanın çəkisi	600 q
Komplektasiya	Enerji adapteri, montaj lövhəsi, montaj vintləri

Parametr	Göstərici
Nasazlıqlar arasındakı orta müddət (MTBF)	1 010 980 saat
İnterfeyslər və enerji	
Ethernet portu	1 × 10/100/1000 Mbps LAN
Enerji təchizatı	DC adapter və ya PoE (802.3at)
Adapterin giriş parametrləri	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A
Adapterin çıxış parametrləri	DC 12 V, 1,5 A
PoE ilə enerji sərfiyyatı	16 W
Ətraf mühit şərtləri	
İş temperaturu	0°C - +50°C
İş zamanı rütubət	10-90%, kondensasiyasız
Saxlama temperaturu	-40°C - +70°C
Saxlama zamanı rütubət	10-90%, kondensasiyasız
Sertifikatlaşdırma	
Radio	FCC Part 15C, FCC Part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002, EN 60601-1-2
Elektromaqnit uyğunluğu (EMC)	FCC Part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438
Təhlükəsizlik standartları	EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 239 59 10 · sales@eurotech.az