KEENETIC

Skipper (KN-1910)

Kod: 00-00003806 · Routerlər



Keenetic Skipper KN-1910 (AC1300): Kəsintisiz baxış və yayım üçün mükəmməl olan yüksək sürətli AC1300 ikizolaqlı Wi-Fi-dan istifadə edir. Ölü zonaları aradan qaldıran ağıllı mesh texnologiyası ilə hərtərəfli əhatə dairəsi təmin edir. Simli bağlantılar üçün Gigabit Ethernet portları və asan fayl mübadiləsi üçün USB portu ilə təchiz edilmişdir.

Texniki göstəricilər

WiFi5 WIFI	**Dual band** Genişlik
Mesh Mesh	**2.4Ghz/5Ghz** Tezlik
1000 mb/s Port sürəti	**100+** Qoşulma sayı

Ətraflı məlumat

ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Model indeksi	KN-1910
Prosessor	MT7621A 880 MHz, 2 nüvə
RAM	128 MB DDR3
Fləş yaddaş, Dual Image	128 MB
Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц	✔
Wi-Fi sinfi	AC1300
Antenalar	5 dBi
Ethernet portları	5 x 1 Gbit/s
Wi-Fi/WPS düyməsi	✔
Mesh Wi-Fi sistemi	Bəli
FN düyməsi	Bəli, 2 ədəd
USB port	2 x USB 2.0

PERFORMANS

Wi-Fi sürəti Wi-Fi 2,4 GHz	400 Mbps (802.11n)
Wi-Fi sürəti Wi-Fi 5 GHz	867 Mbps (802.11ac)
IPoE/PPPoE Marşrutlaşdırma	1800 Mbps-ə qədər dupleks
L2TP/PPTP Marşrutlaşdırma	800 Mbps-ə qədər
USB sürücüsündən oxumaq	40 MB/s-ə qədər

SİMSİZ ŞƏBƏKƏ WI-FI

Sorunsuz rouminq 802.11 k/r/v	✔
MU-MIMO	✔
Airtime Fairness	✔
Beamforming	✔
Əvvəlcədən konfiqurasiya edilmiş Wi-Fi təhlükəsizliyi	✔

WEP, WPA-PSK	✔
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise	✔
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE	✔
Multi-SSID və qonaq şəbəkəsi	✔
MAC Access Control	✔
Wi-Fi Multimedia (WMM)	✔

FUNKSİYALAR VƏ PROTOKOLLAR

IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x	✔
Multi-WAN	✔
Policy routing	✔
İnternet bağlantısı rezervasiyası	✔
Qoşulmaya nəzarət Ping yoxlayıcı	✔
PPPoE/PPTP/L2TP	✔
VLAN IEEE 802.1Q	✔
Marşrut Cədvəli (DHCP/Manual)	✔
IntelliQoS	✔
DHCP (müştəri/server)	✔
IPv6 Dual Stack	✔
NAT	✔
IGMP	✔
UDP to HTTP proxy	✔
UPnP	✔
Əl ilə port yönləndirmə	✔
DoS mühafizəsi ilə SPI firewall	✔
PPTP Müştəri/Server	✔
IPSec üzərindən Müştəri/Server L2TP	✔
OpenVPN Müştəri/Server	✔

SSTP Müştəri/Server	✔
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE	✔
IPSec VPN Müştəri/Server	✔
Wireguard	✔
Dinamik DNS Müştəri	✔
KeenDNS vasitəsilə birbaşa və ya bulud girişi	✔
KeenDNS vasitəsilə HTTPS girişinin qorunması	✔
İnternet filtri Yandex.DNS	✔
SkyDNS Valideyn Nəzarəti	✔
AdGuard reklam blokeri	✔
Müştərilər tərəfindən trafik statistikası	✔
Müştəri üçün sürət həddi	✔
Müştəri və ya interfeys üçün giriş cədvəli	✔
Avtorizasiya ilə qonaq qaynar nöqtəsi (Captive Portal)	✔

USB TƏTBİQLƏRİ

Mobil genişzolaqlı modem dəstəyi	✔
RAS, NDIS, CDC-Ethernet, QMI dəstəyi	✔
Fayl serveri və şəxsi bulud	✔
FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ dəstəyi	✔
CIFS/SMB	✔
AFP	✔
FTP, SFTP	✔
WebDAV	✔
Time Machine, Fayl Tarixi dəstəyi	✔
Entware və Debian depolarından üçüncü tərəf genişləndirmə paketlərinə dəstək	✔
Yüklənmə stansiyanı	✔
Fayl serveri	✔

Media server	✔
Çap serveri	✔

DİAQNOSTİKA VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ

Bulud əsaslı uzaqdan izləmə və nəzarət sistemi	✔
Android və iOS üçün mobil proqram	✔
Android və iOS üçün mobil proqram	✔
TELNET/SSH vasitəsilə Komanda Xətti (CLI)	✔
Xarici şəbəkədən idarə etmək imkanı	✔
Konfiqurasiyanın ehtiyat nüsxəsi və bərpası	✔
Avtomatik sistemin yenilənməsi	✔
Sistem hadisələrinin qeydi	✔

FİZİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ MÜHİT ŞƏRAİT

Antenasız cihazın ölçüləri, G x D x H	159 mm x 110 mm x 29 mm
Cihazın çəkisi	296 q
İşləmə temperaturu diapazonu	0–40 °C
Əməliyyat zamanı ətraf rütubəti	20–95% (kondensasiya olunmayan)
Enerji təchizatı gərginliyi	100–240 V 50/60 Hz

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 228 00 16 · sales@eurotech.az