KEENETIC

Sprinter (AX1800)

Kod: 00-00003808 · Routerlər



Keenetic Sprinter: Wi-Fi 6 ilə yüksək sürət, ağıllı şəbəkə və möhkəm təhlükəsizlik.

Texniki göstəricilər

WiFi6 WIFI	**Dual band** Genişlik
Mesh Mesh	**2.4Ghz/5Ghz** Tezlik
1000 mb/s Port sürəti	**200+** Qoşulma sayı

Ətraflı məlumat

Model nömrəsi	KN-3710
CPU	EN7528DU 900 MHz, iki nüvəli
RAM	256 MB DDR3
Flash yaddaş, Dual Image	128 MB
Wi-Fi 2.4 + 5 GHz	✔
Wi-Fi sinfi	AX1800
Antenalar	5 dBi
Ethernet portları	4 x 1 Gbps
WPS/Wi-Fi düyməsi	✔
Mesh Wi-Fi Sistemi	Bəli

PERFORMANS

2,4 GHz Wi-Fi şəbəkəsi	574 Mbps (802.11ax)
5 GHz Wi-Fi şəbəkəsi	1201 Mbps (802.11ax)
IPoE/PPPoE marşrutlaşdırma	Up to 1800 Mbps in duplex
L2TP/PPTP marşrutlaşdırma	Up to 800 Mbps

SİMSİZ ŞƏBƏKƏ

Seamless roaming 802.11k/r/v	✔
MU-MIMO	✔
Airtime Fairness	✔
Beamforming	✔
OFDMA	✔
Pre-configured Wi-Fi protection	✔
WEP, WPA-PSK	✔
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise	✔

WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE	✔
Multi-SSID and Guest Network	✔
Access control by MAC address	✔
Wi-Fi Multimedia (WMM)	✔

XÜSUSİYYƏTLƏR VƏ PROTOKOLLAR

IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x	✔
Multi-WAN	✔
Policy routing	✔
Internet connection backup	✔
Ping Check connectivity monitor	✔
PPPoE/PPTP/L2TP pass-through	✔
VLAN IEEE 802.1Q	✔
Routing table (DHCP/Manual)	✔
IntelliQoS	✔
DHCP (client/server)	✔
IPv6 Dual Stack	✔
NAT	✔
IGMP	✔
UDP to HTTP proxy	✔
UPnP	✔
Manual port forwarding	✔
SPI firewall with protection against DoS attacks	✔
PPTP (client/server)	✔
L2TP over IPSec client/server	✔
OpenVPN client/server	✔
SSTP client/server	✔
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE	✔

IPsec VPN (client/server)	✔
WireGuard	✔
Dynamic DNS client	✔
Direct or cloud access via KeenDNS	✔
HTTPS security for access via KeenDNS	✔
SafeDNS parental control	✔
AdGuard ad blocker	✔
Traffic statistics per client	✔
Bandwidth limit per client	✔
Access schedule per client or interface	✔
Guest hotspot with authentication (Captive Portal)	✔

İDARƏETMƏ

Bulud əsaslı Uzaqdan Şəbəkəyə Nəzarət və İdarəetmə	✔
Android və iOS üçün mobil proqram	✔
İlkin Quraşdırma Sihirbazı və HTTPS təhlükəsizliyi ilə Veb İnterfeysi	✔
TELNET/SSH vasitəsilə komanda xətti (CLI).	✔
Xarici şəbəkədən idarə etmək üçün seçim	✔
Konfiqurasiyanın ehtiyat nüsxəsini çıxarın və bərpa edin	✔
Avtomatik ƏS yeniləmələri	✔
Sistem hadisələrinin qeydi	✔

FİZİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR VƏ MÜHİT TƏLƏBLƏRİ

Antenadan başqa cihaz ölçüləri, en x d x h	214 mm x 154 mm x 33 mm
Cihazın çəkisi	400 q
İşləmə temperaturu	0–40 °C
Əməliyyat rütubəti	20–95% kondensasiya olunmur
Enerji təchizatı gərginliyi	100–240 V 50/60 Hz

PAKET İÇERİĞİ

Qurğu	✔
Güc adapteri	12 V 1 A
Ethernet kabeli	✔
Sürətli başlanğıc təlimatı	✔

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 228 00 16 · sales@eurotech.az