

## TC-C32XS

Tiandy TC-C32XS 2ETA-28, qənaətcil "Spark" seriyasına aid olan, üzərindəki daxili mikrofon sayəsində həm görüntünü, həm də səsi vahid bir şəbəkə (LAN) kabeli üzərindən ötürən 2 Meqapikselli (1080p Full HD) IP kameradır. Cihaz 2.8 mm sabit obyektivlə təchiz edildiyi üçün standart 3.6mm və ya 4mm kameralarla müqayisədə otağı (və ya həyəti) daha geniş bucaq altında əhatə edir. Tiandy-nin inqilabi S+265 video sıxılma texnologiyası sayəsində, standart kameralara nisbətən qeydiyyat cihazının (NVR) yaddaş diskində 70%-ə qədər yerə qənaət edir. Gecə çəkilişləri üçün 30 metrə qədər aydınlaşdırma təmin edən İnfraqırmızı (IR) işığa malikdir. PoE (Power over Ethernet) dəstəyi quraşdırma zamanı əlavə elektrik naqilləri çəkmək ehtiyacını aradan qaldırır. IP67 beynəlxalq qoruma standartına malik olması isə onun sərt iqlim şəraitlərində (yağış, toz, qar) açaq havada qüsursuz işləməsinə zəmanət verir.



### Specifications

Model	TC-C32XS
Brand	Tiandy
Növ	IP
Meqapixel	2 MP
Mikrofon	Mic
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8mm
İnfraqırmızı işıqlandırma	İR
İnfraqırmızı işıqlandırma məsafəsi	30 m
Qoruma	IP67
Material	Plastik
İşləmə mühiti	Indoor

## KEY FEATURES

Feature	Details
Brand	Tiandy
Model	TC-C32XS (Spec: 2ETA-28)
Series	Spark Series (Büdcə dostu seriya)
Resolution	2 MP (1920 × 1080) @ 25/30fps
Lens Type	2.8 mm Fixed Lens (Geniş bucaqlı sabit linza)
Night Vision (IR)	Up to 30 Meters (İnfraqırmızı işıqlandırma)
Audio	Built-in Microphone (Daxili səs yazma)
Video Compression	S+265 / H.265 / H.264
Network Interface	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Power Supply	12 VDC (±25%) & PoE (802.3af)
Ingress Protection	IP67 (Çöl və daxili məkanlar üçün suya/toza tam davamlı)
Material	Makrolon / Plastic & Metal components
Operating Conditions	-30 °C to 60 °C, Rütubət: 95% (kondensasiyasız)