TP-LINK

TG-3468

Kod: 00-00001638 · Şəbəkə Kartları



TP-LINK TG-3468 GIGABIT PCI-E NETWORK ADAPTER , 1 × 10/100/1000 Mbps RJ45 Port,

Texniki göstəricilər

Gigabit
Lan

Ətraflı məlumat

HARDWARE FEATURES	
Standards and Protocols	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
Interface	PCI Express, 1 × 10/100/1000 Mbps RJ45 Port, Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX
Network Media	10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 1000Base-T: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m)
LED	Status
Data Rates	10/100/1000Mbps for Half-Duplex mode, 20/200/2000Mbps for Full-Duplex mode
Dimensions	3.1 × 4.8 × 0.8 in (78.5 × 120.8 × 21.5mm)
Flow Control	IEEE 802.3x Flow Control (Full-Duplex)
OTHERS	
Certification	FCC, CE, RoHS, BSMI, VCCI
Package Contents	Gigabit PCI Express Network Adapter TG-3468 Quick Installation Guide Resource CD Low-profile Bracket
System Requirements	Windows 11/10/8.1/8/7
Environment	Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 228 00 16 · sales@eurotech.az