

# TL-POE150S

TP-Link TL-POE150S PoE injector ilə şəbəkə qurğularınızı əlavə kəbellərə ehtiyac olmadan enerji ilə təmin edin – IEEE 802.3af standartına uyğun, IP kameralar və giriş nöqtələri üçün ideal həll



## Specifications

Model	TL-POE150S
Brand	Tp-Link
PoE d?st?yi	PoE+
Volt	56V
Watt	30W

## KEY FEATURES

TP-Link TL-POE150S PoE injector cihazı IEEE 802.3af standartına tam uygundur və maksimum 15.4W güc çıxışı təmin edir. Bu cihaz Ethernet kabeli vasitəsilə həm enerji, həm də məlumat ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur və 100 metrə qədər məsafədə işləyir. Gigabit sürət dəstəyi ilə IP kameralar, VoIP telefonlar və simsiz giriş nöqtələri (access point-lər) üçün ideal seçimdir. Sadə Plug-and-Play quruluşu sayəsində əlavə konfigurasiya tələb etmir.

### HARDWARE FEATURES

Interface	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10/100/1000/2500 Mbps Auto-Negotiation RJ45 DATA IN port</li><li>• 10/100/1000/2500 Mbps Auto-Negotiation RJ45 PWR+DATA OUT port</li></ul>
Power Supply	54V/0.56A
LED	PWR
Dimensions ( W x D x H )	110x57x35.7 mm (4.33x2.24x1.41 in)

### SOFTWARE FEATURES

Basic Function	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compatible With IEEE 802.3af Compliant PDs</li><li>• Delivers Power Up To 100 Meters</li><li>• Auto-determine the necessary power requirements</li></ul>
----------------	--

### OTHERS

Certification	CE, FCC, BSMI, UL, KC
Package Content	<ul style="list-style-type: none"><li>• POE150S</li><li>• Power Adapter</li><li>• Installation Guide</li></ul>
System Requirements	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Environment	<ul style="list-style-type: none"><li>• Operating Temperature: -5ℳ~40ℳ (23ℳ~104ℳ)</li><li>• Storage Temperature: -40ℳ~70ℳ (-40ℳ~158ℳ)</li><li>• Operating Humidity: 10%~90% non-condensing</li><li>• Storage Humidity: 5%~90% non-condensing</li></ul>