

UNIVIEW

UAC-B145-AF28LM-DL 5MP ColorHunter Fixed Dual-light Bullet Analog Camera

Kod: 00-00005782 · Kamera



UAC-B145-AF28LM-DL 5MP IR 40M COLORHUNTER HDTVI BULLET KAMERA UNV

Texniki göstəricilər



Analoq

Növ



5 MP

Meqapixel



2.8mm

Fokus



İR

İşıqlandırma



40 m

İşıqlandırma məsafəsi



IP67

Qoruma



Metal

Material

Ətraflı məlumat

Parametr	Göstərici
Ümumi məlumat	
İstehsalçı	Uniview (UNV)
Model	UAC-B145-AF28LM-DL
Kamera növü	ColorHunter Smart Dual Light silindrik (Bullet) analoq kamera
Maksimum təsvir ölçüsü	5 MP
Sensor	1/2,7" CMOS
Minimum işıqlandırma	0,005 lux (F1.6, AGC aktiv); işıqlandırıcı aktiv olduqda 0 lux
Obyektiv	
Fokus məsafəsi	2,8 mm
Obyektiv montajı	M12
Horizontal baxış bucağı	110°
Vertikal baxış bucağı	57°
Diaqonal baxış bucağı	130°
İşıqlandırma	
İşıqlandırıcılar	2 infraqırmızı və 2 ağ işıqlandırıcı
İnfraqırmızı işıqlandırma məsafəsi	40 m
Ağ işıqlandırma məsafəsi	40 m
İşıqlandırıcıların xidmət müddəti	≥60 000 saat
İşıqlandırma rejimləri	İkili işıq (standart), infraqırmızı, ağ işıq
Smart Dual Light	Yalnız TVI rejimində
Video	
Video standartları	TVI / AHD / CVI / CVBS
5 MP təsvir ölçüləri	25 kadr/s: 2880 × 1620; 20 və 12,5 kadr/s: 2592 × 1944
4 MP təsvir ölçüsü	2560 × 1440

Parametr	Göstərici
Full HD təsvir ölçüsü	1920 × 1080
TVI kadr tezliyi	5 MP: 20 kadr/s (standart), 12,5 kadr/s; 4 MP və 1080p: 25/30 kadr/s
AHD kadr tezliyi	5 MP: 20 kadr/s; 4 MP və 1080p: 25/30 kadr/s
CVI kadr tezliyi	5 MP: 25 kadr/s; 4 MP və 1080p: 25/30 kadr/s
CVBS sistemi	PAL / NTSC
Elektron çekim sürəti	PAL: 1/25–1/50 000 san.; NTSC: 1/30–1/50 000 san.
Görüntü funksiyaları	
Ekspozisiya rejimləri	Global (standart), BLC, HLC, DWDR
Gündüz / gecə rejimləri	Avtomatik (standart), gündüz, gecə
IR-cut filtri	Avtomatik keçidli ICR
Rəqəmsal küyün azaldılması	2D DNR
Ağ balans	Avtomatik (standart), əl ilə
Dinamik diapazon	DWDR
Görüntünün çevrilməsi	Horizontal və vertikal 180°
Audio	
Daxili mikrofon	Var
Audio ötürülməsi	Koaksial kabel vasitəsilə
TVI rejimində audio	5 MP: 20/12,5 kadr/s; 4 MP və 1080p: 25/30 kadr/s
CVI rejimində audio	5 MP: 25 kadr/s; 4 MP: 25/30 kadr/s
İnterfeyslər və enerji	
Video çıxışı	BNC
Enerji konnektoru	5,5 mm
Enerji təchizatı	DC 12 V ±25%
Maksimum enerji sərfiyyatı	3,5 W
İmpuls gərginliyindən qorunma	Enerji və video çıxış interfeyslərinin hər biri üçün 4 kV
Fiziki xüsusiyyətlər	
Korpus materialı	Metal və plastik

Parametr	Göstərici
Ölçülər (uzunluq x en x hündürlük)	198 x 74 x 74 mm
Çəki	227 q
Montaj variantları	Küncə və dirəyə montaj
İstismar şərtləri	
İş temperaturu	–30°C – +60°C
İş zamanı rütubət	≤95%, kondensasiyasız
Qorunma dərəcəsi	IP67 (IEC 60529)
OSD menyu dilləri	İngilis, alman, ispan (Latin Amerikası), fransız, italyan, yapon, Koreya, polyak, portuqal (Braziliya), rus, türk
Sertifikatlaşdırma	
Elektromaqnit uyğunluğu	CE-EMC: EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035; FCC 47 CFR Part 15 B
Təhlükəsizlik	CE-LVD (EN 62368-1)
Ekoloji uyğunluq	CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863), WEEE (2012/19/EU)

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 239 59 10 · sales@eurotech.az