eurotech
Taste of technology

TEXNIKI SƏNƏD

25.11.2026

UNIVIEW

UAC-T115-F28

Kod: 00-00002478 · Kamera



UAC-T115-F28 5MP 2.8MM IR 20M HD IR Turret TVI Kamera UNV

Texniki göstəricilər

Analoq Növ	**5 MP** Meqapixel
20 m İşıqlandırma məsafəsi	**Sabit** Obyektiv
2.8mm Fokus	**İR** İşıqlandırma
Plastik Material	**Indoor** İş mühiti
IP67 Qoruma	

Ətraflı məlumat

Model	UAC-T115-F28	UAC-T115-F40
Sensor		
Pixel	5MP	
Size	1/2.7"	
Minimum illumination	0.02lux(F2.0, AGC ON) 0 lux (IR on)	
Lens		
Lens	2.8mm	4.0mm
Lens mount	M12	
Angle of view	H: 102.2° V: 53.9° D: 124.8°	H: 82.9° V: 46.1° D: 100.0°
Illuminator		
Illuminator	One IR illuminator	
Illumination distance	20m	
Lifetime	≥60,000 hours	
Video		
Resolution	5MP@25fps: 2880(H)×1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)×1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H)×1944(V) 4MP: 2560(H)×1440(V) 2MP: 1920(H)×1080(V)	
Frame rate	TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC	
Shutter time	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s–1/50000s	
Image		
Exposure mode	4 modes: Global (default), BLC, HLC, DWDR	
Day/Night	3 modes: Auto (default), Day, Night	
Digital noise reduction	2D	

White balance	Two modes: Auto (default), Manual
WDR	DWDR
Smart IR	Support
Flip	Supports 180° horizontal flip, 180° vertical flip.
Interface	
Power	5.5mm power interface
Video output	BNC, supports TVI/AHD/CVI/CVBS
Operating environment	
Temperature	-30℃ to 60℃(-22℉ to 140℉)
Humidity	≤95% (RH, non-condensing)
Surge protection	4KV
Ingress protection	IP67
General	
Power	DC 12V(±25%), with reverse polarity protection and surge protection, Max 3.6W
Mount	Ceiling mount (default), optional backbox, wall mount bracket
Dimensions	Φ118mm*96mm (diameter*height)
Material	Plastic
Weight	182g(0.401lb)
Certification	CB, CE, FCC

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 228 00 16 · sales@eurotech.az