

VIGI C340I

TP-LINK VIGI C340I UN 4MP 4MM OUTDOOR IR BULLET NETWORK CAMERA TP-Link VIGI C340I UN, 4MP (2688×1520) çözünürlüğüne malik outdoor bullet şəbəkə kamerasıdır. 4mm böyük diyaframlı linza və yüksək həssas sensor sayəsində gecə və gündüz aydın görüntü təmin edir. 30m IR gecə görüşü sayəsində tam qaranlıqda belə yüksək aydınlıqla müşahidə imkanı verir. Kamera AI əsaslı insan və nəqliyyat aşkarlanması, xətt keçmə və zonaya daxilolma hadisələrinin tanınması kimi ağıllı funksiyalarla təchiz olunub. Eyni zamanda, aktiv müdafiə sistemi onda səs və işıq signalı ilə real-vaxt xəbərdarlıq verə bilir. Video keyfiyyəti Smart IR, WDR və 3D-DNR dəstəyi ilə artırılır və H.265+ sıxışdırma texnologiyası yaddaş və bant genişliyindən qənaətlə istifadə edir. Ayrıca, iki-tərəfli audio (mikrofon + dinamik) imkan verir. PoE (802.3af/at) və 12V DC enerji variantları ilə quraşdırma asanlaşdırılıb. IP67 hava şəraitinə davamlı metal korpus onu yağış, toz və aşırı şəraitlərdə belə qoruyur. 256GB microSD kart dəstəyi, PoE, ONVIF uyğunluğu və VIGI tətbiqi/vəbb interfeysi vasitəsilə idarəetmə imkanları ilə, VIGI C340I UN, ev həyətləri, ofislər, mağaza qarşısı və digər açıq hava mühitləri üçün ideal seçimdir.



Specifications

Model	VIGI C340I
Brand	Tp-Link
Növ	IP
Meqapixel	4 MP
Mikrofon	Mic
Obyektiv	Sabit
Fokus	4mm
İrəqləndirmə	IR
İrəqləndirmə məsafəsi	50 m
Qoruma	IP67
Material	Plastik

Yadda?	MicroSD
?? mühiti	Outdoor

KEY FEATURES

CAMERA

Image Sensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Shutter Speed	1/3 to 1/10000 s
Slow Shutter	Yes
Minimum Illumination	Color: 0.01 Lux; 0 Lux with IR
Day/Night Mechanism	IR Cut Filter
Day/Night Switch	Unified/ Scheduled/ Auto
LENS	
Type	Fixed Focal Lens
Focal Length	2.8 mm/4 mm/6 mm
Aperture	• 2.8 mm: F2.2
	• 4 mm: F2.0
	• 6 mm: F2.0
FOV	• 2.8 mm: Horizontal FOV: 88.8°, Vertical FOV: 48.9°, Diagonal FOV: 106.5°
	• 4 mm: Horizontal FOV: 75.2°, Vertical FOV: 40.8°, Diagonal FOV: 88.3°
	• 6 mm: Horizontal FOV: 49.8°, Vertical FOV: 27.6°, Diagonal FOV: 57.7°
Lens Mount	M12
DORI Distance	• 2.8 mm: Detect: 60 m (197 ft) Observe: 25 m (82 ft) Recognize: 12 m (39 ft) Identify: 6 m (20 ft)
	• 4 mm: Detect: 80 m (262 ft) Observe: 33 m (109 ft) Recognize: 16 m (52 ft) Identify: 8 m (26 ft)
	• 6 mm: Detect: 120 m (394 ft) Observe: 50 m (164 ft) Recognize: 24 m (79 ft) Identify: 12 m (39 ft)
Angle Adjustment (Manual)	
Range	• Pan: 0° to 360°
	• Tilt: 0° to 90°
	• Rotation: 0° to 360°

ILLUMINATOR

CAMERA

IR LED	• Quantity: 2 • Range: 50m • Wavelength: 850nm
White LED	N/A
Illuminator On/Off Control	Auto/Scheduled/Always on/Always off
VIDEO	
Max. Resolution	2560 × 1440 • Frame Rate 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Main Stream	• Resolution: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 • Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. • Frame Rate 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Sub-Stream	• Resolution: 640x480, 352x288, 320x240 • Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps.
Bit Rate Control	CBR, VBR
Video Compression	• Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Sub-Stream: H.265/H.264
H.264 Type	High Profile
H.264+	Main Stream Supported
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Main Stream Supported
Video Bit Rate	• Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps • Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Image	
Image Settings	• Mirror • Brightness • Contrast • Saturation • Sharpness • Exposure • WDR • White Balance • Prevent Overexposure to Infrared Light • HLC Adjustable by Client Software • Rotation(90°/270°)
Image Enhancement	BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
Wide Dynamic Range	DWDR
SNR	≥ 52 dB
Image Parameters Switch	Yes
Privacy Mask	Up to 4 Masks
ROI	1 Region
OSD Setting	© 2026 Tp-Link. All rights reserved. Eurotechnology Yes
AUDIO	